


## T-rør med innv. gjenger i branchen

### T-rør med innv. gjenger i branchen

T-rør for Sanipex MT alupexsystem med full gjennomstrømning. Benyttes der det er behov for avgrening med overgang til innvendige gjenger. 

T-rør produsert i sandstøpt bronse.



**Robin Thomsen**  
Teknisk inneselger

rth@armaturjonsson.no  
411 11 043



**Viggo Kristoffersen**  
Teknisk inneselger

vik@armaturjonsson.no  
917 84 033

### Produkttabell : T-rør med innv. gjenger i branchen

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	Eskestr.
T-rør 1/2"-16 mm	4654.110	512 17 92	1 stk
T-rør 1/2"-20 mm	4654.210	512 17 76	5 stk
T-rør 1/2"-26 mm	4654.220	512 17 77	5 stk
T-rør 3/4"-26 mm	4654.250	512 17 78	5 stk
T-rør 3/4"-32 mm	4654.310	512 17 79	5 stk

### Beskrivelsestekst : T-rør med innv. gjenger i branchen

Det skal benyttes alupex-system som type JRG Sanipex MT.

Systemet består av rør, kuplinger og kuleventiler. Rørsystemet skal leveres med rør og originale deler som inngår i leverandørens sortiment, og skal være merket med produktnavn. På forlangende skal rørlegger fremvise Produktsertifikat fra Sintef Byggforsk for det valgte rørsystemet. Kuplinger skal være av en slik utførelse at det sikrer fullt gjennomstrømning uten innsnevninger. Dette reduserer risikoen for strømningsstøy og dødlommer.

Videre reduseres risikoen for legionella i systemet. Kuplingene skal monteres med spesialverktøy og trekkes til med systemets momentnøkkel, med dokumentert moment, for å sikre mot lekkasjer ved termisk utvidelse.

Maks. temperatur 95°C  
Maks driftstemperatur 70°C  
Trykkklasse PN10

Det skal benyttes rørsystem hvor kuplinger og rør kan demonteres og monteres.

Armaturljonsson AS

Berghagan 4 B  
1405 LANGHUS  
Vis kart

GDPR

Sentralbord:  
+47 22 63 17 00

firmapost@armaturjonsson.no