

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Malt listverk leveres hovedsaklig i furu i ulike standardprofiler. Spesialprofiler og øvrige treslag leveres på bestilling.

NS 3187 Innvendig listverk av tre fastlegger profiler og mål samt kvalitetskrav til listverk av gran og furu. Ifølge standarden forutsetter målangivelsene en trefuktighet på 17 %. Tillatte avvik fra angitte mål er +/-0,5 mm. Avviker fuktighetsinnholdet fra 17 %, kan det for gran og furu regnes med at bredde og tykkelse forandres med gjennomsnittlig 1 % for hver 4 % forandring i fuktighetsinnholdet. Denne regelen kan brukes for fuktighetsinnhold opp til 30 %. Lengdekrympingen for tre er 0,01 % pr. % fuktøkning.

Forøvrig benyttes også NS 3180 Generelle krav til høvellast som relevant standard for listverk; på 1,5 meters lengde maksimalt 5 kvister + perlekvist. Størrelse: Maksimalt 1/3 av bredden. All kvist skal være fast. Det tillates i ubetydelig grad tennar, tyri, blåved, margstriper, vindskjevhet og til dels opprevet ved.

Bruksområde

En list benyttes som en dekorativ overgang mellom innvendig gulv/vegg eller tak/vegg, i tillegg til overganger mellom utforinger på dører/vinduer og innvendig vegg. En list kan også benyttes til dekor.

Tresorter

Norsk, svensk eller finsk furu

Overflatebehandling

Vannbasert maling NCS. S-0502.Y. Glans 30

Tilbehørsprodukter

—

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA
















Dør-/vinduslister

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| Type A Mål: 9 x 45 til 12 x 95 | Type S Mål: 10 x 58 til 12 x 70 | Mål: 14 x 56 | Mål: 15 x 70 | Mål: 15 x 95 | Mål: 16 x 95 |
|  |  |  |  |  |  |
| Mål: 18 x 70 | Mål: 16 x 70 | Mål: 21 x 95 | Mål: 21 x 95 | Mål: 21 x 120 | Mål: 16 x 70 - Kombi |
|  |  |  |  | | |
| Mål: 21 x 120 - Kombi | Utforingsdørlist Mål: 23 x 58 (15 mm) Mål: 21 x 58 (12 mm) | Glattkant Mål: 6x21 til 21x170 | Utforing Mål: 21x34 til 21x195 | | |

Gulvlister

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| Mål: 7/11 x 45 | Type A Mål: 9 x 45 til 12 x 70 | Mål: 14 x 56 | Mål: 16 x 95 | Mål: 16 x 70 | Kombilist Mål: 16 x 70 |
|  |  | | | | |
| Mål: 9 x 15 til 9 x 34 | Mål: 21 x 95 | | | | |

Taklister/hulkillister

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| Taklist for skrå himling Mål: 12 x 47 | Taklist for skrå himling Mål: 14 x 40 | Mål: 20 x 44 | Mål: 21x34 til 28x34 | Mål: 21 x 95 | Mål: 21x34 til 28x45 |
|  |  |  |  |  |  |
| Mål: 28 x 58 Nobb: 26020263 | Stussbrettlist Mål: 18 x 28 | Mål: 15 x 45 (34x34), 21 x 58 (40x40), 21 x 70 (48x48) | Mål: 21 x 58 (40x40) | Mål: 15 x 30 Mål: 15 x 58 | Mål: 15 x 70 |
|  |  |  | | | |
| Mål: 16 x 70 Mål: 21 x 70 (48x48) | Mål: 18 x 70 (48x48) | Mål: 15 x 21 (15x15), 15 x 21, 15 x 30 (21 x 21), 15 x 30 | | | |

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA (forts.)

Hjørnelister

| | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|
|  |  |  |  | | |
| Vinkellist Mål: 21x21 til 45x45 | Innvendig hjørnelist Mål: 23x23 til 25x25 | Innvendig hjørnelist Mål: 34 x 34 | Kvartstaff Mål: 10x10 til 21x21 | | |

Brytningslister og øvrige lister

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
| Mål: 21 x 45 m/12-15mm spor | Mål: 21 x 45 m/12-15mm spor | Mål: 21 x 58 m/12 eller 12mm spor | Mål: 28 x 58 m/12-15 mm spor | Mål: 34 x 70 m/15 mm spor | Mål: 34 x 70 u/spor |
|  | | | | | |
| Mål: 45 x 70 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Brannmurlist u/profil Mål: 9x21 til 9x34 | Brannmurlist m/profil Mål: 9 x 34 | Brannmurlist m/profil Mål: 12 x 45 | Brannmurlist m/profil Mål: 15 x 45 | Rundstokk Mål: 8 til 45 | Dekorlist Mål: 9 x 21 |

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

Ikke relevant.

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

Q72 Lister.

NS 3451-kode for bygningsdel

Ingen henvisninger.

Referanse til NBI byggedetaljer

Ingen henvisninger.

Øvrige henvisninger

Bruk el-forsinket dykkspiker, og plasser spikrene slik at de vises minst mulig. Dor inn spikeren det siste stykket for å unngå hammermerker.

Transport og lagring

Generelle krav: Partiet skal ha et midlere fuktighetsinnhold på høyst 17 %, og 95 % av partiet skal ikke ha større fuktighetsinnhold enn 22 %. Dette fuktinnholdet passer et uoppvarmet trelastlager, eller på en uoppvarmet byggeplass.

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

1142 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Plast.

5. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

—

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

—

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

System for samsvarsattestering (AoC)

| Bruksområde(r): | Grupper/Klasser: | Samsvarssystem nr.: |
|-----------------|------------------|---------------------|
| — | | |
| | | |
| | | |

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Kravene er gitt i NS 3180 Generelle krav til høvellast, og i NS 3187 Innvendig listverk av tre som angir profiler og mål, samt kvalitetskrav til listverk.

7. ANSVARLIG FIRMA

| | |
|----------------------------|--|
| Produsent/importør | Rindalslist A/S |
| Organisasjonsnr. | NO 984 057 067 MVA |
| Adresse | Bjergen Industriområde |
| Postnr. og poststed | 6657 Rindal |
| Telefon | 71 66 46 40 |
| Telefaks | 71 66 41 41 |
| E-post | post@rindalslist.no |
| Internettadresse | www.rindalslist.no |

*Informasjonen gjelder for følgende 21 NOBB moduler: 25807090, 25807165, 25807488, 26023010, 26023135, 26505065, 26020339, 26064055, 26037119, 26504837, 29918968, 26063438, 26063503, 26063511, 26063826, 26063883, 26063644, 26020404, 26063560, 26063727 og 25807389.