

1. PRODUKTBESKRIVELSE

GranTeck Dører

42 mm. skumisolert med KFK fritt PU hardskum, dør i stål.
Aluminiumsprofil rundt hele dørbladet, synlig fra begge sider.
Utvendig: Hvit RAL 9016 trestruktur overflate.
Innvendig: Hvit RAL 9016 mikrolinjert overflate. GTS: Hvit RAL 9002 stucco overflate.

Brannsikkerhet: Dørbladelement materialklasse B 2 (normal brannfare)

Dørene leveres med vakuumpregnet trekarm, med terskel av hardved, uten tetningslister, med 2 stk. løftehengsler ASSA 3244/115 mm og med Trio Ving 2016 låskasse for sylinder. (uten sylinder og vrider) A-mål: 42 mm, B-mål: 21 mm.

NOBB modulnr.: 26971002

Alle typer unntatt GTS
Bredde 79/89/99 Høyde 189/199/209
GTS kun bredde 89/199 Høyde 189/199/209

Dimensjon:
2 fløyet alle typer unntatt GTS
Bredde 149/169/189 Høyde 199/209
2 fløyet GTS
Bredde 169/189 Høyde 199/209

Farge: Hvit RAL 9016

Overflatebehandling: Lakkert RAL 9016

Fremside dørblad og evt. karm kan sprøytemales i alle utv. NCS og RAL farger. Oljet terskel.

Øvrige opplysninger: Samtlige modeller kan leveres med vindu, eventuelt dekor. Tetningslister i side- og toppkarm kan leveres.

**Illustrasjonsfoto GTL**

Leveres også som GTS, GTR2, GTR4, GTSL, GTN, GTTM, GTTM2, GTFS, GTFS2, GTSSL, GTSSL2, GTTML, GTTML2 og GTGO.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Dørbladet er tilnærmet vedlikeholdsritt og kan ved behov vaskes med grønnsåpevann uten salmiakk eller bilshampo. Brukes grønnsåpevann med salmiakk, vil overflaten miste glansen. Skyll grundig med rent og kaldt vann. Dersom porten er utsatt for f.eks. sur nedbør, forurensing, salt eller lignende, må vask skje jevnlig for å unngå skader i lakkoverflaten. Asfalt og oljeflekker fjernes med white spirit.

En gang å året bør døren vaskes grundig og eventuelt poleres for å beholde glansen. Mindre skader i lakk utbedres med tilsvarende lakk.

Ettersyn/kontroll

Hvert år: Hengsler, og lås smøres med kuldebestandig olje.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall**For å bevare dørens utseende:**

Vask døren minst et par ganger i året med en myk svamp og grønnsåpe, eller bilsjampo. Skyll grundig med rent og kaldt vann. Etsende eller lakkløsende rengjøringsmidler må ikke benyttes til rengjøring av døren. Heller ikke skuremidler, rengjøringsmidler for glass eller andre vaskemidler med skurende effekt. Ei heller redskap eller verktøy som kan lage riper.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Antatt levetid/brukstid er minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Garanti og vilkår

10 års garanti forutsatt bruk og vedlikehold som beskrevet.

5 års garanti på slitedeler.

Fuktbestandighet

Påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

Grandal Trevare AS

Dør

GranTeck Dører

NOBB modulnr. 26971002

*Alternativ beslagtyper:***4. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVALL IHT. NS 9431****Avfallstype:** Blandet materiale.**Avfallshåndtering:** Deponering.**5. TEKNISK SERVICE**

Produsent/importør	Grandal Trevare AS
Postadresse	Kjøpmannsvik
Postnr. og poststed	4770 Høvåg
Telefon	37 26 92 92
E-post	firma@grandal.no
Internett	www.grandal.no