

PPB og PPS stolpesko brukes til understøtting av trestolper. Stolpeskoene er høydejusterbare, noe som vil si at avstanden fra den vannrette platen til betongoverkanten kan varieres. Men avstanden skal maksimalt være 75 mm for PPB70 og PPB75, og maksimalt 100 mm for PPB80. Merk at stolpeskoene kun kan oppta trykkrefter.



EGENSKAPER



Materiale

- Stålkvalitet: Stålplate: S235JR EN10025:2004
Gjengestenger: S355JO EN10025:2004
- Korrosjon: Beslagene varmforzinks etter bearbeiding i henhold til EN/ISO1461 med en sinklagstykkelse på typisk 55 µm

Fordeler

- Stolpeskoene er høydejusterbare
- Stolpeskoene kan kun oppta trykkrefter

ANVENDELSE

Skjøter



- Tre-søyle skjøter
- Røret til søyleskoen settes fast i betong

Bruksområder

- Brukes til understøtting av stolpekonstruksjoner i de tilfellene det er behov for en mindre høydejusteringsmulighet

TEKNISK DATA

Dimensjoner



Art. nr.	NOBB nr.	Dimensjoner [mm]					Hull topp plate
		A	B	F	G	t	Ø9 [mm]
PPS80G	22062822	80	80	350	20	8	4

Lastbæreevnetabell (karakteristiske verdier)

Art. nr.	Utspikring		Karakteristisk bæreevne [kN]	
	Bjelke		$R_{1,k}$	
	Antall	Type	concrete	
			C16/20	C20/25
PPS80G	4	Ø8	40.0/kmod	49.5/kmod

The embending length shall be min. 200 mm, the distance between surface of concrete and lower side of the post shall be max. 100 mm.

MONTERING

Innfesting

- PPB stolpesko festes til betongen med fire M10 bolter. Stolpen lages med et hull i endetreet til M20 gjengestang
- Kamstålstangen til PPS stolpesko støpes minimum 200 mm inn i betong

