

November 2011  
BOEN BRUK AS

Parkett- og tregulv 1512

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> 14 mm BOEN Parkett      | <input type="checkbox"/> 14 mm BOEN DUOPlank   | <input type="checkbox"/> 10 mm BOEN Prestige        |
| <input type="checkbox"/> 14 mm BOEN Plank        | <input type="checkbox"/> 20 mm BOEN Chalet     | <input type="checkbox"/> 10 mm BOEN Maxi            |
| <input type="checkbox"/> 14 mm BOEN Castle Plank | <input type="checkbox"/> 23 mm BOEN Parkett    | <input type="checkbox"/> 11,5 mm BOEN Traffic       |
| <input type="checkbox"/> 14 mm BOEN SkipsPlank   | <input type="checkbox"/> 21 mm BOEN Strongline | <input type="checkbox"/> 13 mm Home powered by BOEN |

## 1. ARBEIDSMILJØET

### **Personlig verneutstyr, spesielle tiltak mot yrkesskader ved montering/bygging, allergiutvikling etc.**

Det er ikke påkrevd særskilte sikkerhets- eller vernetiltak mot yrkesskader og/eller allergiutvikling ved montering, bruk eller bearbeiding av dette produktet.

### **Relevante S-setninger**

–

### **Førstehjelpstiltak**

–

### **Eventuelle kommentarer til produktets kjemikalier/ingredienser**

Både lakk og olje er fri for farlige gasser. Tilfredsstill alle krav til overflatebehandling etter europeiske normer.

### **Henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner**

534: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)

### **Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

Brann: Boen Parkett tilfredsstill alle krav for gulv som er spesifisert i klasse G, Norsk Standard NS 3919.

## 2. INNEMILJØET

### **Emisjonsfaktor (EF)**

Flyktige organiske forbindelser (TVOC):

Formaldehyd (H<sub>2</sub>CO): E1

Ammoniakk (NH<sub>3</sub>):

Pentaklorfenol: Ikke funnet

Kreftfremkallende stoffer:

*Emisjonsfaktor (EF) beskriver avgivningshastigheten av flyktige stoffer hos materialet/materialkombinasjonen.*

### **Anbefalt utluftingstid/utbakingstid**

Foreligger ikke.

*Mange nye materialer inneholder kjemikalier som trenger god utlufting før de tas i bruk.*

*Emisjonen og halveringstiden fremskyndes av høy temperatur og god lufting.*

November 2011  
BOEN BRUK AS

Parkett- og tregulv 1512

#### *Inneklimatelevanter tidsverdi*

Foreligger ikke.

Bestemmelse av et produkts inneklimatelevanter tidsverdi er den tid det tar det langsamst emitterende kjemiske stoff med den laveste inneklimatelevanter lukt- eller irritasjonsterskel å nå halvdelen av denne verdi i et fiktivt standardrom.

---

## **3. MILJØVURDERING, MILJØDEKLARASJONER/MILJØMERKER**

---

#### *Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct (overordnet nivå)*

Ikke beregnet.

#### *Miljødeklarasjon, miljømerking*

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

#### *Kommentarer*

Boen parkettprodukter er produsert og merket i overensstemmelse med Byggevaredirektivet (Council Directive 89/106/EEC) samt overholder kravene i Annex ZA system 4 i den felles europeiske standarden EN 14342 2005

---

## **4. MILJØPÅVIRKNING**

---

#### *Emisjon*

Se kapittel 2, innemiljøet.

#### *Påvirkningsindeks*

Foreligger ikke.

#### *Ressursutnyttelse*

Produktet består av fornybare ressurser.

#### *Tropiske tresorter oppført på Regnskogfondets liste*

Jatoba og Merbau.

## 5. OPPLYSNINGER OM PRODUKTETS SAMMENSETNING

Parkett i 13 mm, 14 mm og 23 mm er limt sammen av 3 sjikt, hvor underlaget er langsgående og parallelt med toppsjiktet, mens mellomsjiktet er lagt på tvers. Toppsjiktet (slitesålen) består av ca. 3,5 mm hardved. Parkett 13 mm Home består av ca. 2,5 mm hardved.

Parkett i 21 mm er tilsvarende, men toppsjiktet består av ca. 5,5 mm hardved.

Parkett i 20 mm er tilsvarende, men toppsjiktet består av ca. 4,5 mm hardved.

Parkett i 10 mm er limt sammen av 2 sjikt, hvor toppsjiktet består av ca. 3,5 mm hardved limt på en 6,5 mm kryssfiner.

Parkett i 11,5 mm er tilsvarende, men toppsjiktet er ca. 5,5 mm hardved.

Produktene leveres ferdig overflatebehandlet med lakk (protect ultra), mattlakk, olje (ecoline) eller naturolje:

**Protect Ultra (lakk):** 6/7 strøk silkematt, AS-lakk (anti-scratch), herdet ved UV-stråling.

**Mattlakk (UV Naturale):** 6/7 strøk matt, AS-lakk (anti-scratch), herdet ved UV-stråling.

**Ecoline (olje):** 2 strøk olje massert inn i treet, som deretter poleres og herdes ved UV-stråling.

**Naturolje:** 1 strøk naturolje (oksiderende olje), unntatt Chalet som har 2 strøk.

### **Antatt levetid/brukstid**

Antatt levetid/brukstid er minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

## 6. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype:	Overflatebehandlet trevirke.
Avfallshåndtering:	Deponering.
Opprinnelse – Næring:	Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling:	1142 / 0700 / 0600 / ---- (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

## 7. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	BOEN Bruk AS
Organisasjonsnummer	NO 923 615 172 MVA
Postadresse	Topdalsveien 406-408
Postnr. Og poststed	4658 Tveit
Telefon	38 06 66 00
E-post	boenbruk@boen.no
Internettadresse	www.boen.no