

Juli 2024  
BOEN AS

Parkett- og tregulv 1512

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> 13,2 mm BOEN parkett | <input type="checkbox"/> 20 mm BOEN Chaletino  | <input type="checkbox"/> 23 mm BOEN selvbærende |
| <input type="checkbox"/> 14 mm BOEN parkett   | <input type="checkbox"/> 20 mm BOEN Chalet     | <input type="checkbox"/> 10 mm BOEN Prestige    |
| <input type="checkbox"/> 15 mm BOEN Chaletino | <input type="checkbox"/> 21 mm BOEN Strongline | <input type="checkbox"/> 12,5 mm BOEN Traffic   |

## 1. ARBEIDSMILJØET

### **Personlig verneutstyr, spesielle tiltak mot yrkesskader ved montering/bygging, allergiutvikling etc.**

Det er ikke påkrevd særskilte sikkerhets- eller vernetiltak mot yrkesskader og/eller allergiutvikling ved montering, bruk eller bearbeiding av dette produktet.

### **Relevante S-setninger**

–

### **Førstehjelps tiltak**

–

### **Eventuelle kommentarer til produktets kjemikalier/ingredienser**

Både lakk og olje er fri for farlige gasser. Tilfredsstiller alle krav til overflatebehandling etter europeiske normer.

### **Henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner**

534: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)

### **Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

Brann: Boen Parkett tilfredsstiller alle krav for gulv som er spesifisert i klasse G, Norsk Standard NS 3919.

## 2. INNEMILJØET

### **Emisjonsfaktor (EF)**

Flyktige organiske forbindelser (TVOC):

Formaldehyd (H <sub>2</sub> CO):	E1
Ammoniakk (NH <sub>3</sub> ):	
Pentaklorfenol:	Ikke funnet
Kreftfremkallende stoffer:	

*Emisjonsfaktor (EF) beskriver avgivningshastigheten av flyktige stoffer hos materialet/materialkombinasjonen.*

### **Anbefalt utluftingstid/utbakingstid**

Foreligger ikke.

*Mange nye materialer inneholder kjemikalier som trenger god utlufting før de tas i bruk.*

*Emisjonen og halveringstiden fremskyndes av høy temperatur og god lufting.*

#### **Inneklimatelevant tidsverdi**

Foreligger ikke.

Bestemmelse av et produkts inneklimatelevant tidsverdi er den tid det tar det langsamst emitterende kjemiske stoff med den laveste inneklimatelevante lukt- eller irritasjonsterskelen å nå halvdel av denne verdi i et fiktivt standardrom.

## **3. MILJØVURDERING, MILJØDEKLARASJONER/MILJØMERKER**

#### **Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct (overordnet nivå)**

Ikke beregnet.

#### **Miljødeklarasjon, miljømerking**

Alle lakkerte parkettprodukter fra BOEN er Svanemerket (unntatt Valnøtt), les mer: <https://svanemerket.no/miljomerkede-produkter/merkevare/boen-1352/>

Mer info om produkt- og bedriftssertifiseringer se: <https://boen.com/nb-no/om-boen/baerekraft/sertifiseringer/>

#### **Kommentarer**

BOEN parkettprodukter er produsert og merket i overensstemmelse med Byggevaredirektivet (Council Directive 89/106/EEC) samt overholder kravene i Anneks ZA system 4 i den felles europeiske standarden EN 14342 2005

## **4. MILJØPÅVIRKNING**

#### **Emisjon**

Se kapittel 2, innemiljøet.

#### **Påvirkningsindeks**

Foreligger ikke.

#### **Ressursutnyttelse**

Produktet består av fornybare ressurser.

**Kommentarer vedr. miljøpåvirkning** Produktet er limt sammen med urea-karbamid lim, og formaldehydavgassingene er lavere enn kravet etter E1 standarden. Lakken inneholder 100 % tørrstoff, og avgir ingen skadelige gasser.

## 5. OPPLYSNINGER OM PRODUKTETS SAMMENSETNING

Parkett i 13,2 mm, 14 mm, 15 mm, 21 mm og 23 mm er limt sammen av 3 sjikt, hvor underlaget er langsgående og parallelt med toppsjiktet, mens mellomsjiktet er lagt på tvers. Toppsjiktet (slitesålen) av 14 mm og 15 mm parkett består av ca. 3,5 mm hardved. Parkett i 13,2 mm har et toppsjikt på ca. 2,7 mm hardved.

Parkett i 21 mm er tilsvarende, men toppsjiktet består av ca. 5,5 mm hardved.

Parkett i 20 mm er tilsvarende, men toppsjiktet består av ca. 4,5 mm hardved.

Parkett i 10/10,5 mm er limt sammen av 2 sjikt, hvor toppsjiktet består av ca. 3,5 mm hardved limt på en 6,5/7,0 mm kryssfiner.

Parkett i 12,5 mm er tilsvarende, men toppsjiktet er ca. 5,5 mm hardved.

Produktene leveres ferdig overflatebehandlet med lakk (mattlakk (Live Matt), mattlakk (Live Pure) eller naturolje (Live Natural)):

**Mattlakkert (Live Matt):** 6/7 strøk matt, AS-lakk (anti-scratch), herdet ved UV-stråling. Glans ca. 9°.

**Mattlakkert (Live Matt Plus):** 6/7 strøk matt, AS-lakk (anti-scratch), herdet ved UV-stråling. Glans ca. 6-8°.

**Mattlakkert (Live Pure):** spesialutviklet overflatebehandling, herdet ved UV-stråling. Glans ca. 3-5°.

**Naturoljet (Live Natural):** 2 strøk naturolje (oksidierende olje).

### **Antatt levetid/brukstid**

Antatt levetid/brukstid er minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

## 6. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype:	Overflatebehandlet trevirke.
Avfallshåndtering:	Deponering.
Opprinnelse – Næring:	Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling:	1142 / 0700 / 0600 / ---- (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

## 7. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør:	BOEN AS
Organisasjonsnummer:	NO 980 400 646 MVA
Postadresse:	Topdalsveien 406-408
Postnr. og poststed:	4658 Tveit
Telefon:	38 06 66 00
E-post:	<a href="mailto:post@boen.com">post@boen.com</a>
Web:	<a href="https://boen.com/nb-no">https://boen.com/nb-no</a>