

YTELSESERKLÆRING: No. CPR-NO1/0089

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **FIXOFIN**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:
Hydraulisk mørtel modifisert ved tilsatt polymere tilsetningsstoffer (R3-PCC)
3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:
Produkt for bærende og ikke bærende reparasjon av betong i bygg og anlegg
4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5
MAPEI AS – Vallsetvegen 6, 2120 – Sagstua (Norge) www.mapei.no
5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2:
Ikke relevant
6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:
**System 2+
System 3 for brannpåvirkning**
7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:
Teknisk kontrollorgan Sintef Building and Infrastructure No. 1071, har utført innledende inspeksjon av fabrikk- og produksjonskontroll (FPC) og har kontinuerlig overvåking, vurdering og godkjenning av produksjonskontroll (FPC), i samsvar med system 2+, og har utstedt produktsertifikat No. 1071-CPD-1681.

Teknisk kontrollorgan MPA Dresden GmbH N. 0767, har utført klassifisering av brannpåvirkning på prøver fra leverandør, i samsvar med system 3, og har utstedt rapport N. 2012-B-5482/01.

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:
Ikke relevant
9. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Trykkfasthet Kloridinnhold Heftfasthet Karbonatiseringsmotstand Elastisitets modul Termisk kompatibilitet Kapillær absorpsjon Farlige bestanddeler Brannpåvirkning	Class R3 ($\geq 25,0$ MPa) $\leq 0,05$ % $\geq 1,5$ MPa Passes ≥ 15 GPa $\geq 1,5$ MPa $\leq 0,5$ kg·m⁻²·h^{-0,5} See SDS Euroclass A2-s1,d0	EN 1504-3:2005

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: **Trond Hagerud – Administrerende direktør**
(navn og stilling)

Sagstua, 01/07/2013
(sted og utstedelsesdato)


.....
(signatur)

CE MARKING etter CPR 305/2011 og EN 1504-3:2005

 1071 0767	 MAPEI Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no
13 CPR-NO1/0089 EN 1504-3:2005 FIXOFIN Produkt for bærende og ikke bærende reparasjon av betong i bygg og anlegg	
Trykkfasthet	Class R3 ($\geq 25,0$ MPa)
Kloridinnhold	$\leq 0,05 \%$
Heftfasthet	$\geq 1,5$ MPa
Karbonatiseringsmotstand	Passes
Elastisitets modul	≥ 15 GPa
Termisk kompatibilitet	$\geq 1,5$ MPa
Kapillær absorpsjon	$\leq 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$
Farlige bestanddeler	See SDS
Brannpåvirkning	Euroclass A2-s1,d0