

### Produktnavn

Gyproc Hjørnesparkelprofil  
Betegnelse: HS 29 og HS 39


### Produktbeskrivelse

Gyproc Hjørnesparkelprofil er framstilt av 0,5 mm varmforsinket kaldvalset stålplate, som er perforert med hull for å gi bedre heft for sparkelmasse. Profilet har 29 eller 39 mm brede flenser.

### Dimensjoner [mm]

Lengder: 2450 og 3000 mm

Vekt: HS 29 0,25 kg/m og HS 39 0,33 kg/m



### Tekniske data

Materiale:	Stål DX51D+Z140
Materialstyrke:	> 250 MPa
Materialtykkelse:	0,5 mm
Overflate: Sink 140 gram pr. m <sup>2</sup> stålplate tilsvarende en lagtykkelse på 10 µm per side.	
Korrosjonsklasse:	C1
Brannklassifisering, materiale:	A1, ubrennbar

### Bruksområde

Brukes til forsterkning av vinkelrette utadgående gips-hjørner. Profilet monteres med egnet verktøy eller skrus og deretter sparkles.

### Bearbeiding

Gyproc Hjørnesparkelprofil kan kappes med platesaks eller kappsag med skjæreblad til metall.

### Relaterte produkter

- Gyproc Kantskinner
- Gyproc AquaBead sparkelprofiler
- Gyproc gipsplater

### Håndtering og lagring

Kortvarig lagring kan gjøres utendørs. Pakken plasseres lett skrånende, slik at evt. nedbør kan ledes bort fra profilene. Ved lengre tids lagring anbefales et tørt og rent miljø.

### Avfallshåndtering

Stål kan materialgjenvinnes til framstilling av nye råvarer.