

SpiroTrap MB3 og MBL

SpiroTrap MB3 og MBL

Magnetittutskiller for vannbårne varme- og kjøleanlegg

Magnetittutskiller for montering på horisontale og vertikale rørstrekk. Fjerner effektivt magnetiske og ikke-magnetiske partikler ned til 0,005mm i vannbårne varme- og kjøleanlegg. Enheten har en magnet som er montert på utsiden av enheten. Ved gjennomspyling trekkes magneten av enheten, slik at magnetiske partikler faller til bunn i enheten. Gjennomspyling utføres uten driftsstans.



Temperatur og driftstrykk inntil 110°C og 10 bar. Maksimal gjennomstrømningshastighet 1 m/s. Produsert i messing, leveres i dimensjonene 3/4" til 2".



Robin Thomsen
Teknisk inneselger

rth@armaturjonsson.no
411 11 043



Viggo Kristoffersen
Teknisk inneselger

vik@armaturjonsson.no
917 84 033

Produkttabell : SpiroTrap MB3 og MBL

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	Eskestr.
SpiroTrap MB3 3/4"	UE075WJ	856 23 85	1 stk
SpiroTrap MB3 1"	UE100WJ	856 23 86	1 stk
SpiroTrap MBL 1 1/4"	UE125WJ	856 26 22	1 stk
SpiroTrap MBL 1 1/2"	UE150WJ	856 26 23	1 stk
SpiroTrap MBL 2"	UE200WJ	856 26 24	1 stk

Armaturjonsson

Armaturjonsson AS

Berghagan 4 B
1405 LANGHUS
Vis kart

GDPR

Sentralbord:
+47 22 63 17 00

firmapost@armaturjonsson.no