

Oppdatert oversikten over NRF-nr.

621 Arjonfloor gulvvarmesystem

1. PRODUKT BESKRIVELSE

Gulvvarmesystemet er produsert og godkjennet iht. standarder og godkjenninger; NS-EN ISO 15875, SINTEF Byggforsk TG 2469.

Effekt og temperatur: Maks effekt; 80 W/m². Maks vanntemperatur; 70 °C ved 6 bar og 50 års teknisk levetid. Kortvarig 95 °C ved 6 bar. Normalområde vanntemperatur; 30-40 °C. Maks overflatetemperatur for parkettgulv 27 °C.

Gulvvarmesystemet består av: Arjonfloor® rør - Arjonfloor® festeskiner - Arjonfloor® knotteplate - Aluminiumsplater - Vendeplater - Arjonfloor® EPS-plater og ulike festeanordninger. Trådløs varmestyring.

NRF nr.

511 26 54

835 60 01/03/04/06/09/11/14-16/37-39/41/43-49/51/54-57/61/62/66/67/1/99

/835 61 01/03/04/06/11/14-16/42-44/47/48/51/54/55/57/61/62/66/67/71-73

835 62 45-47/56/59/61/71/72/75/76/77/81/82

835 63 24-26/49/53/54/56-59/61-64/66/74-76

835 64 32

835 65 31/32/35

Dimensjon: 12, 16 og 20mm

Farge: Hvit

Overflatebehandling: NA

Øvrige opplysninger: NA



Oppdatert oversikten over NRF-nr.

621 Arjonfloor gulvvarmesystem

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD	
Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter	
NA	
Ettersyn/kontroll	
På grunn av kuplingssystemet og fri gjennomstrømning samt optimal systemdimensjonering kan driftskostnadene reduseres. Periodisk halvårlig visuell kontroll i fordelerskap etter tegn til funksjonsfeil eller lekkasje.	
Vedlikeholds instruks og -intervall	
Periodisk halvårlig visuell kontroll.	
3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER	
Garanti og vilkår	
Jrf. FL-VVS 2016	
Fuktbestandighet	
Påvirkes ikke av fukt	
Renholdsvennlighet	
NA	
Øvrige opplysninger	
For øvrig informasjon: Håndbok og systembeskrivelse for Arjonfloor gulvvarme og www.armaturjonsson.no	

4. TEKNISK SERVICE	
Produsent/importør	Armaturljonsson AS
Postadresse	Berg hagan 4B

Oppdatert oversikten over NRF-nr.

621 Arjonfloor gulvvarmesystem

Postnr. og poststed	1405 LANGHUS
Telefon	22 63 17 00
E-post	firmapost@armaturljonsson.no
Internett	www.armaturljonsson.no