

Nordisk Metal as

Pistolspiker

1725

Maskinspiker

NOBB modulnr. 21600770

PRE-m21600770

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Maskinspiker skytes inn i trevirket med luftdrevet spikerpistol, og leveres i tre forskjellige alternativer:

Blank (ikke overflatebehandlet), varmforsinket spiker og elektrolytisk forsinket spiker. Forsinket spiker har et tynt sinkbelegg som gir spikeren rustbeskyttelse.

Magasinert spiker skråstilles med 17° og 21°.

Følgende stavpistoler bruker 17°: Spotnail MNS-5, BEX, Senco, Haubold, Fasco 90 og Atro.

Følgende stavpistoler bruker 21°: Duofast, Holzher, BEX, Hitachi, Atro og BEA.

Norgesspiker'n leveres i lengder fra 55 til 90 mm. Andre lengder kan produseres ved forespørsel.

Bruksområde

Sammenføyning og spikring av bjelkelag, bindingsverk, taksperrer, taktro, lekter, undergulv, utvendig kledning, innvendig panel, sponplater, terrasegulv samt spikring av paller, elementer, forskalinger, kasser etc.

Blank spiker brukes innendørs og i tørre omgivelser.

Varmforsinket spiker er beregnet på utendørs bruk og i fuktige omgivelser. Elektrolytisk forsinket spiker brukes til innvendige paneler og listverk hvor spikeren blir synlig.

Lengden på spikeren vil variere med hva som skal spikres, men som en tommelfingerregel bør 2/3 av spikerens lengde sitte i underlaget.

Farger, overflate

—

Overflatebehandling

Varmforsinket og elektrolytisk forsinket spiker har et tynt sinkbelegg som gir spikeren rustbeskyttelse.

Tilbehørsprodukter

—



Nordisk Metal as

Pistolspiker

1725

Maskinspiker

NOBB modulnr. 21600770

PRE-m21600770

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Std. dimensjoner (mm x mm)	Skråstilt (grader)	Antall pr. eske (stk)	Vekt pr. eske (kg)
2,8 x 55	17	500	1,55
2,8 x 65	17	500	1,85
2,8 x 75	17	500	2,15
3,1 x 90	17	500	3,05
2,8 x 55	21	500	1,55
2,8 x 65	21	500	1,85
2,8 x 75	21	500	2,15
3,1 x 90	21	500	3,05

Øvrige dimensjoner på forespørsel

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

Ingen henvisninger.

NS 3451-kode for bygningsdel

Ingen henvisninger.

Referanse til NBI byggedetaljer

573.151 Mekaniske treforbindelsesmidler.

502.305 Spikring med trykkluftpistol.

Øvrige henvisninger

—

Transport og lagring

Blank spiker må oppbevares tørt.

4. HMS-REFERANSER

Bruk alltid verneskotøy med spikerbeskyttelse. Spikerbeskyttelsen består av en plate av stål som beskytter mot gjennomtrengning av spiker og andre spisse/skarpe gjenstander.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

—

Nordisk Metal as

Pistolspiker

1725

Maskinspiker

NOBB modulnr. 21600770

PRE-m21600770

5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

Samsvarserklæring

Det er ikke relevant / påkrevd med samsvarserklæring for dette produktet.

CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

NS-EN 10230-1 Spiker av tråd. Del 1: Løse spiker for generell bruk.

Den engelskspråklige versjonen av europeisk standard EN 10230-1:1999 er fastsatt som Norsk Standard NS-EN 10230-1:2000.

Stålkvaliteten leveres i henhold til EN 12060 og EN 12019.

6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

1451 | 1000 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Papp og kartong.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør Nordisk Metal as
Organisasjonsnr. NO 982 707 676 MVA
Adresse Kjøpmannsgata 9
Postnr. og poststed 6005 Ålesund
Telefon 70 10 17 40
Telefaks 70 10 17 41
E-post post@spiker.no
Internettadresse