

Oppdatert FDV til å kun gjelde 3400. Det er opprettet egen FDV på 3410. Oppdatert informasjon og lagt inn tabell med oversikt over alle produktene.

606 JRGUMAT Termisk blendeventil 3400

1. PRODUKT BESKRIVELSE

Termisk treveis blendeventil i bronse. Ventilen leveres med kuplinger med innvending gjenge. Trykkklasse PN10, temperatur maks 90°C. Ventilen kan monteres i alle retninger. Det skal monteres tilbakeslagsventiler foran alle innløp på ventilen. Temperaturen på varmtvannet skal være minst 5K høyere enn ferdig blandet vann.

NRF	Produktnr	Dimensjon	Temperatur
445 10 07	3400.910	1/2"	25°C (20-30°C)
445 10 08	3400.912	1/2"	40°C (30-45°C)
445 10 09	3400.914	1/2"	48°C (36-53°C)
445 10 11	3400.916	1/2"	55°C (45-65°C)
445 11 03	3400.920	3/4"	25°C (20-30°C)
445 11 06	3400.922	3/4"	40°C (30-45°C)
	3400.924	3/4"	48°C (36-53°C)
445 11 09	3400.926	3/4"	55°C (45-65°C)
445 11 13	3400.930	1"	25°C (20-30°C)
445 11 16	3400.932	1"	40°C (30-45°C)
	3400.934	1"	48°C (36-53°C)



Oppdatert FDV til å kun gjelde 3400. Det er opprettet egen FDV på 3410. Oppdatert informasjon og lagt inn tabell med oversikt over alle produktene.

606 JRGUMAT Termisk blandeventil 3400

445 11 19	3400.936	1"	55°C (45-65°C)
445 11 23	3400.940	1 1/4"	25°C (20-30°C)
445 11 26	3400.942	1 1/4"	40°C (30-45°C)
	3400.944	1 1/4"	48°C (36-53°C)
445 11 29	3400.946	1 1/4"	55°C (45-65°C)
445 11 33	3400.950	1 1/2"	25°C (20-30°C)
445 11 36	3400.952	1 1/2"	40°C (30-45°C)
	3400.954	1 1/2"	48°C (36-53°C)
445 11 39	3400.956	1 1/2"	55°C (45-65°C)
445 11 43	3400.960	2"	25°C (20-30°C)
445 11 46	3400.962	2"	40°C (30-45°C)
	3400.964	2"	48°C (36-53°C)
445 11 49	3400.966	2"	55°C (45-65°C)

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Oppdatert FDV til å kun gjelde 3400. Det er opprettet egen FDV på 3410. Oppdatert informasjon og lagt inn tabell med oversikt over alle produktene.

606 JRGUMAT Termisk blandeventil 3400

Vaskes ved behov med lun kent såpevann og fiberklut.
Ettersyn/kontroll
Halvårlig visuell kontroll samt temperaturkontroll på ferdig blandet vann.
Vedlikeholds instruks og -intervall
Normalt driftsettersyn.
3. DRIFT STEKNISKE OPPLYSNINGER
Garanti og vilkår
Jrf. FL-VWS 2016
Fuktbestandighet
Påvirkes ikke av fukt.
Renholdsvennlighet
God
Øvrige opplysninger
For øvrig henvises informasjon til teknisk dokumentasjon som kan lastes ned fra www.armaturjonsson.no

4. TEKNISK SERVICE	
Produsent/importør	Armaturljonsson AS
Postadresse	Berghagan 4
Postnr. og poststed	1405 LANGHUS
Telefon	22 63 17 00

Oppdatert FDV til å kun gjelde 3400. Det er opprettet egen FDV på 3410. Oppdatert informasjon og lagt inn tabell med oversikt over alle produktene.

606 JRGUMAT Termisk blandeventil 3400

E-post	firmapost@armaturjonsson.no
Internett	www.armaturjonsson.no