HOLMEN BETONG AS
EN STERK SAMARBEIDSPARTNER
Telefon 77 83 55 00 • Mobil 900 35 501

1111

YTELSESERKLÆRING NR.02/ 18 - X11

1.	Entydig identifikasjonskode for produkttypen	**Kumelementer av betong**
2.	Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4	**Varierende dimensjoner og ergonomiske utforminger i henhold til gjeldene utgave av BASAL Produktkatalog**
3.	Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen	**Kumelementer av betong i henhold til NS-EN 1917: 08, samt NS 3139 og BASAL Standard for oppsamling og tilgang til transport av spillvann og overvann som normalt virker ved selvfall og i enkelte tilfeller med et mindre overtrykk.**
4.	Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5	**HOLEMBETONG AS 9321 Moen.**
5.	Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant)	**Ikke relevant**
6.	Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V	**System 3**
7.	Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert Standard	**NS-EN 1917: 08**
8.	Angitt ytelse	**Se neste side**

9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Stein Hugo Nilsen – daglig leder.

(navn og stilling)

Holmen 07.01.19

Sted og utstedelsesdato

Underskrift

Harmonisert teknisk spesifikasjon: NS-EN 1917: 08

Vesentlige egenskaper (Tabell ZA. 1)	**Ytelse**
Fri negangsåpning	**Angitt i mm, for alle DN, i Basal Standard** Normalt ikke mindre enn 650mm
Mekanisk styrke. Riss- og bruddlast	**Angitt i kN/m, for alle DN, i Basal Standard og NS 3139**
Bæreevne av innmonterte stigetrinn	**Ikke relevant**
Vanntetthet	**Dokumentert tett ved 0,5 bar vanntrykk** Basal kumelementer (og tilhørende pakninger) har vært gjenstand for tetthetskontroll, med godkjente resultater.
Holdbarhet	**Mer enn 100 års holdbarhet** Basal kumelementer (og tilhørende pakninger) har vært gjenstand for vurdering, med godkjente resultater.

Ved behov for spesifikke ytelser, vennligst kontakt utgiveren av dette dokument