

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Malte massive dører som er bygget opp av laminert heltre i ramtre, som er belagt med HDF, og MDF i fyllingene.

Dørbladtykkelse 40 mm, ramtrebredde 102 mm og fyllinger i 10 mm tykkelse. Standard farge er hvit NCS S0502-Y.

Låskassens reile er vendbar slik at den kan tilpasses dørens slagretning.

## 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

### **Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Fettflekker, skokrem og lignende bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere løsningsmidler må ikke anvendes. Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten, uansett anvendt metode, alltid tørkes av. Teip og klistremerker bør unngås, da disse kan medføre en kjemisk reaksjon med overflatebehandlingen på døren. Benyttes døren som baderomsdør, bør den tørkes av etter bading, slik at ikke kondensvann setter seg i underkant av døren.

### **Ettersyn/kontroll**

Hengsler er vedlikeholdsfrie, d.v.s. at de ikke behøver å smøres. På hengslene er det høydejustering som standard. Låsen skal som regel ikke smøres.

### **Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Ferdigmalte dører er vedlikeholdsfrie. Ved reparasjon av mekaniske skader og riper/ større skader i karm, sparkles med syntetisk sparkelmasse og pusses med sandpapir korning 180 - 240.

Maling av overflaten med syntetisk lakkfarge glans 35 - 40. Ved riper og skader i ramtre og fyllinger anbefales det at døren males om.

## 3. EMISJONER, MILJØPÅVIRKNING OG FUKTBESTANDIGHET

**Anbefalt utbakingstid** Ikke relevant.

**Utslipp gjennom** Avgassing.

**Utslipp til** Luft.

**Miljødeklarasjoner** Det foreligger ingen miljødeklarasjoner for dette produktet.

**Kommentarer** Malingen er utherdet, og har ingen negativ påvirkning på innemiljøet.

**Fuktbestandighet** Tåler moderate mengder fukt.

## 4. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/installasjon.

## 5. HENVISNINGER

Det foreligger ingen andre henvisninger til FDV for dette produktet.

### **Henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner**

524: Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen (forskrift).

534: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften).

Opus

**Innerdør Prima**

**FDV**  
Dokumentasjon

**/OPTIMERA/**

10.05.2019

## 6. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg

Kode for avfallsbehandling: 1142 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_

**Antatt levetid/brukstid:** > 30 år.