

PRODUKTDATABLAD

SikaProof® Sandwich Tape

Dobbelsidig skjøtetape for SikaProof A+ vanntettingssystem

PRODUKTBEKRIVELSE

SikaProof® Sandwich Tape er en dobbelsidig selvheftende tape basert på polyakryl lim mellom beskyttelsesfolier.

BRUKSOMRÅDER

SikaProof® Sandwich Tape skal kun anvendes av profesjonelle brukere.

- Tetting av overlappskjøter og detaljer med SikaProof® A+ membransystem

PRODUKTEGENSKAPER

- Sikker lime- og tettekapasitet
- God bestandighet
- Enkel og rask å installere

GODKJENNELSER / STANDARDER

- Vanntetthet membransystem SikaProof® A+ 12 / SikaProof® Sandwich Tape, WISSBAU, Test rapport Nr. 2018-276

PRODUKTINFORMASJON

Forpakning	5 ruller pakket i karong	
	Rullstørrelse	Lengde: 25 m Bredde: 50 mm
Utseende/farge	Gjennomsiktig polyakryl lim med hvit beskyttelsesfilm på to sider	
Holdbarhet	18 måneder fra produksjonsdato	
Lagringsforhold	Produktet må lagres i original, uåpnet og uskadet emballasje ved tørre forhold og temperaturer mellom +5 °C og +30 °C. Se emballasje.	
Tykkelse	1,00 mm (±5 %)	

SYSTEMINFORMASJON

Systemstruktur	SikaProof® Sandwich Tape er en systemkomponent forsegling av overlappskjøter ved SikaProof® A+ membransystem. For mer informasjon se Sika® Method Statement: SikaProof® A+ System.
Kompatibilitet	For materialer som kommer i direkte kontakt (f.eks. syntetiske stoffer) må kompatibilitet evalueres før bruk i prosjekt. Kontakt Sika® Teknisk Service for mer informasjon.

BRUKSINFORMASJON

Lufttemperatur	+5 °C min. / +45 °C maks.
----------------	---------------------------

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

TILHØRENDE DOKUMENTER

- Sika® Method Statement: SikaProof® A+ (Eng.)
- Sika® Application Manual: SikaProof® A+ (Eng.)
- Produktdatablad: SikaProof® A+ 12

BEGRENSNINGER

Installasjonsarbeider må bare utføres av personell opplært og godkjent av Sika eller foretak med erfaring fra denne type arbeider.

- SikaProof® Sandwich Tape skal ikke installeres under langvarig regn eller snøfall
- Krav til underlag og montasjeforhold må være oppfylt
- SikaProof® Sandwich Tape er ikke permanent UV-stabil.
- Betong må være utstøp seinest 90 dager etter at SikaProof® A+ membranen er installert

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

REGULATIV (EC) NO 1907/2006 - REACH

Dette materialet er et produkt som definert i artikkel 3 av forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH). Det inneholder ingen stoffer som er ment å avgis fra produktet under normale eller rimelig forutsigbare bruksforhold. I henhold til artikkel 31 i samme forskrift er sikkerhetsdatablad ikke nødvendig for å markedsføre, selge, transportere eller bruke dette produktet. For sikker bruk, følg instruksjonene i dette produktdatablad. Basert på vår nåværende kunnskap inneholder dette produktet ikke SVHC (stoffer med stor grunn til bekymring), oppført i vedlegg XIV i REACH-forordningen, eller på kandidatlisten offentliggjort av European Chemicals Agency (ECHA) i konsentrasjoner over 0,1 % (vektprosent).

BRUKERVEILEDNING

UNDERLAGETS BESKAFFENHET

Underlaget må være tørt, rent og fritt for materialer som kan påvirke heften. Forurensinger, som skitt, støv, olje, bitumen og andre heftreduserende midler f.eks. overflateaktive stoffer og silikoner må

fjernes.

ARBEIDSMETODE/VERKTØY

Følg nøye monteringsanvisninger som beskrevet i metodebeskrivelser, monteringsmanualer og arbeidsinstruksjoner som alltid må tilpasses de gjeldende forhold på monteringsstedet.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparametrene, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no



Produktdatablad

SikaProof® Sandwich Tape
Oktober 2021, Versjon 02.01
020720308000000008

SikaProofSandwichTape-no-NO-(10-2021)-2-1.pdf