

CAMLOCK FITTINGS: SNAPLOCK • CAMLOCKS



CAMLOCK COUPLINGS ARE
DESIGNED FOR USE IN LOW
PRESSURE LIQUID APPLICATIONS.
NOT RECOMMENDED FOR
COMPRESSED AIR AND GASES

SNAPLOCK[®] KOBLING

Snaplock er vår egen premium Camlock-kobling og et veletablert merkenavn som forbindes med høy kvalitet. Merket er anerkjent verden over for sin kvalitet og holdbarhet.

FUNKSJONER OG FORDELER

- Rett gjennomgående kobling.
- Enkel og allsidig.
- Ingen verktøy nødvendig.
- Merkevareprodusert produkt (OurTooling).
- Alle koblinger, inkludert W, har to håndtak som standard.
- Sporbarhet (316 rustfritt stål).
- T6 varmebehandling (aluminium).

TEKNISK SPESIFIKASJON

- Størrelser ½w – 6" (opptil 8w SS og aluminium for deler C og E og polypropylen tilgjengelig i større størrelser på forespørsel).
- Tilgjengelig i aluminium, messing, 316 rustfritt stål og polypropylen.
- Tilgjengelige gjenger: Utvendig BSP-kon, Innvendig BSP parallell og NPT.
- 4 til 10 bar maksimalt verdenstrykk, opptil 18 bar i rustfritt stål.

BRUKSOMRÅDER

- Rør, slanger, rør og tanker som transporterer væsker og pulver.
 - Kjølevann.
 - Drivstoff.
 - Kjemikalier.
 - Kosmetikk.
 - Matvarer.
-
- 3.1 Materialsertifikat tilgjengelig på 316 rustfritt stål
 - Kan bære væsker, pulver og granulater.
 - Kan kobles sammen med andre kamlåser som samsvarer med standard A-A-59326D.
 - Slangeender, flensede og sveiseender tilgjengelig.
 - Håndtaksringer og pinner materiale - 304.



For alle Snaplock-låser i rustfritt stål (3161 Snaplock).• har hver del et varmenummer. Alle Snaplock-aluminiums-kamlocker i denne serien er T6-varmebehandlet, noe som gir bransjens mest robuste og holdbare beslag. Snaplock-låser i messing er enten smidd eller slipt avhengig av størrelse.

Snaplock-koblinger kan bære væsker, pulver og granulater, og kan byttes ut med alle andre Camlock-koblinger laget etter samme standard (A-A-59326D, tidligere MILC-27487). Dette betyr at du ikke trenger å bekymre deg for kompatibilitet eller å bytte ut mer enn én del om gangen. Du kan stole på at hvert Snaplock-produkt kan byttes ut med andre Camlock-koblinger laget etter samme spesifikke standard.

SAMMENDRAG

Snaplock er vår egen premium Camlock-kobling, og det er et veletablert merkenavn som forbindes med høy kvalitet. Merket er anerkjent over hele verden for sin kvalitet og holdbarhet. Snaplock-koblinger er sannsynligvis de enkleste og mest allsidige hurtigutløsende Camlock-koblingene som er tilgjengelige. Som et premiumprodukt er opprinnelsen til disse beslagene alltid sporbar.

Alle aluminiums-camlocks i denne serien er T6-varmebehandlet, noe som gir bransjens mest robuste og holdbare passform.

For alle snaplocks i rustfritt stål (316) har hver del et varmenummer, noe som betyr at vi kan tilby 3.1-sertifisering, slik at du kan være trygg på materialet og prosessen. Snaplocks kan byttes ut med alle andre camlocks som er laget i henhold til samme standard (A-A-59326D, tidligere MIL-C-27487).

TEKNISK SPESIFIKASJON

Aluminium

- Kropp - Aluminium
- Håndtak - Messing
- Pinner - Karbonstål
- Ringer - Karbonstål
- Alle aluminiumsdeler er T6-varmebehandlet.

Rustfritt stål

- Hus - 316-SS
- Håndtak - 304-SS
- Pinner - 304-SS
- Ringer - 304-SS

Messing

- Kropp - Messing
- Håndtak - 3045S

- Pinner - Rustfritt stål
- Ringer - Karbonstål

Polypropylen

- Kropp - Polypropylen
- Håndtak - Rustfritt stål
- Pinner - Belagt stål
- Ringer - Belagt stål