

RAFTEPLATE

PRODUKT

ROCKWOOL Rafterplate er laget av ubrennbar fukt-og vannavvisende ROCKWOOL steinull. Formskåret ROCKWOOL steinull med et vindtett rivesterk belegg.



ANVENDELSE

Isolerer langs raftene på luftede himlinger. Høyden ytterst ved raftet er 100 mm.

TEKNISKE EGENSKAPER

Område	Beskrivelse	Standard
Varmekonduktivitet	$\lambda_D=37$ mW/mK	EN 12939
Tykkelsesklasse	T2	EN 823
Brannklasse	Euroklasse NPD (No Performance Declared)	EN 13501-1
Beskrivelseskode	MW-EN13162-T2	
Produktsertifikat	Sertifikat	

Dimensjoner (pakker)

Dimensjoner (mm)	Stk	m3 pr. pakke	NOBB nr
300 x 570 x 200	6	0,15	11288776
400 x 570 x 250	6	0,24	11288784
500 x 570 x 300	6	0,34	24026577

Helse og miljø

ROCKWOOL steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er nullklassifisert med hensyn til mulig kreftfare.

AS ROCKWOOL har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001:2004.

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert etter NS-EN ISO 9001.

Produktet er CE-merket i henhold til EN 13162, og er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

Denne kontrollen er basert på regler fra Keymark, som er etablert av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.