



Icopal Universaltape FT

Produktbeskrivelse

Icopal Universaltape FT er en fleksibel tape med akryllim. Leveres i flere ulike bredder med og uten splitt på avrivningsfolien. Farge hvit med blå logo.

Bruksområde og -betingelser

Icopal Universaltape FT benyttes til forsegling av skjøter, overganger og gjennomføringer i vindspærre- og dampspærresjikt. Tapen har tilfredsstillende heft mot overflater av malt- og ubehandlet treverk. Gips, asfaltimpregnerte trefiberplater, duk av polypropylen (Windbreak), polyetylenfolie (dampspærre), betong, murpuss og lakkert metall.

Underlaget skal være tørt, bestandig og rent for støv, skitt og fett. Det må ikke være strekk i klebeflaten etter montering

Monteringstemperatur: -18 °C til +50 °C .
Tåler UV stråling opp til 6 måneder.

Lagring

Produktet lagres best tørt og ved 20-25 °C

Avfallsbehandling

Sluttproduktene skal sorteres som plast og restavfall på byggeplass og ved avhending. Produktet leveres godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes.

Kode for avfallsbehandling:

NS EN 9431: 1712|0007|6000|----

EAL: 17 02 03

Produktet innehar SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 20342