


BOEN Underlag

I de fleste tilfeller er ullpapp anvendelig som underlag, men husk at på betong skal det først 0,20 mm plastfolie (ved flytende legging). Vær oppmerksom på at limfrie løsninger (BOEN X-press parkett) krever et fastere underlag enn limt. Standard densitet (kg/m³) ligger ofte på ca. 25 - 30 kg/m³, hvilket normalt er godt nok for limt løsning. Derimot bør densiteten for en limfri (BOEN X-press) løsning være minimum ca. 50 kg/m³. BOENs produkter ligger fra 80 - 1000 kg/m³.




BOEN parkettunderlag Maxima, Densitet 120 kg/m³

Tykkelse 2 mm. Bredde 1 m. Reduserer trommelyd opp til 16 %. Trinnyddempende opp til 21 db.

1,0 m x 12,5 m = 12,5 m²

24 ruller pr. kartong.

Art. nr. A601E001 Nobbnr. 48130838




BOEN parkettunderlag Strong, Densitet 75 kg/m³

Tykkelse 2 mm. Bredde 1 m. Reduserer trommelyd opp til 7 %. Trinnyddempende opp til 20 db.

1,0 m x 25 m = 25 m²

12 ruller pr. kartong

Art. nr. A607E001 Nobbnr. 48130558




Viscoh Air Lyddempende Underlag

Høykvalitets polyolefin-skumunderlag for alle typer undergulv, svært god formstabilitet. Bruk et lag med 0,2 mm plastfolie som fuktsperre på betong. Reduserer trommelyd med opptil 30 %. Reduserer trinnydd med opptil 20 db. Beste valg når lydrekusjon av både trommelyd og trinnydd er viktig.

Densitet 118 kg/m³. Tykkelse 2 mm, bredde 1,0 m. 1,0 x 12,5 m = 12,5 m²

Art. nr. A601V001 Nobbnr. 53593415




Elastilon Strong Underlag

Tykkelse 3 mm. Bredde 1 m. Trinnyddempende opp til 26 dB

(selvklebende, alternativ til liming), 1,0 x 25 m = 25 m²

Art. nr. A601M008 Nobbnr. 48129718



Elastilon Strong Underlag

Tykkelse 3 mm. Bredde 1 m. Trinnyddempende opp til 26 dB

(selvklebende, alternativ til liming), 1,0 m x 50 m = 50 m²

Art. nr. A602M008 Nobbnr. 48130297



BoenGard Parkettunderlag m/ fuktsperre

PE-skum. Densitet 100 kg/m³, fuktsperre 0,2 mm. Tykkelse 2,2 mm. Bredde 1 m.

Reduserer trommelyden opp til 10 %, trinnyddempende opp til 20 db,

1,0 m x 25 m = 25 m²; 12 ruller pr. kartong

Art. nr. A605E001 Nobbnr. 48130176



BOEN Ullpapp

Impregneret cellulosepapp, justerende underlag. Tykkelse 0,8 mm. Bredde 1 m. Vekt 400 g/m².

1 x 30 m = 30 m². Densitet: 400 kg/m³. 100% resirkulerbar.

1,0 m x 30 m = 30 m²; 24 ruller pr. pall.

Art. nr. A606E001 Nobbnr. 48130036



BOEN tildekningspapp

Kraftig kartong - vokset overflate

1 m x 50 m = 50 m²

40 ruller pr. pall.

Art. nr. A601N001 Nobbnr. 48130906



YOUR STYLE. YOUR FLOOR.