

# JACKON Produktdatablad

## Jackon Radon Sump

Jackon©02-2022

### Produktbeskrivelse

Jackon Radon Sump er produsert i aldringsbestandig og 100% resirkulert polyetylen. Radonbrønnen har 2 stk 110 mm uttak og 2 stk 160 mm uttak som enkelt kan åpnes ved behov med en skarp tapetkniv. Jackon Radon Sump kan seriekobles der det er behov for flere brønner i samme konstruksjon. Tilpasset standard 110 og 160 mm avløpsrør. En brønn dekker ved bruk av 1 stk 110 mm avløpsrør 200 m<sup>2</sup> og ved bruk av 1 stk 160 mm avløpsrør 400 m<sup>2</sup>.

### Bruksområde

Jackon Radon Sump er et sekundært tiltak ved radonsikring. Radonbrønnen monteres i grunnen for å senke radongass, og skal aktiviseres ved behov. Radon Sump STD kan seriekobles der det er behov for flere brønner i samme konstruksjon.

### Farge

Svart

### Overflatebehandling

Ingen

### Tilbehørsprodukter

Jackon Radon Barrier B.

### Tekniske data

Areal brønn: 404 cm<sup>2</sup>

Areal 110mm rør: 95 cm<sup>2</sup>

Areal 160mm rør: 201 cm<sup>2</sup>

110mm rør dekker 200 m<sup>2</sup>

160mm rør dekker 400 m<sup>2</sup>

Jackon Radon Sump dekker opp til 800 m<sup>2</sup> ved flere uttak

### Montering/utførelse

**520.706** Sikring mot radon ved nybygning.

**701.706** Radon. Bygningstekniske tiltak i eksisterende bygninger.

### Transport og lagring

Ingen.

### Avfallsbehandling

Produktet kan leveres til plast resirkulering eller energigjenvinnes.



**JACKON AS** | Postboks 1410 | 1602 Fredrikstad  
Telefon: +47 69 36 33 00 | E-post: [ordre@jackon.no](mailto:ordre@jackon.no) | [jackon.no](http://jackon.no)

**KUNDESENTER** | Ordretelefon: +47 69 36 33 88 | E-post: [ordre@jackon.no](mailto:ordre@jackon.no)

**TEKNISK KUNDESERVICE** | Telefon: +47 69 36 33 65 | E-post: [teknisk@jackon.no](mailto:teknisk@jackon.no)

**JACKON**  
ISOLASJON