



Funksjon: Karmhylse klassifisert iht. svensk standard SS 817332:2021 for karminnfesting i tre. Kan også brukes til karminnfesting i betong, lettbetong, murblokk eller bjelke maks. 6 mm. Hylsen skrues i et forboret hull i karmen. Karmen justeres ved å vri hylsen med justeringsnøkkelen. Hylsen låses fast med tilpasset skrue avhengig av underlag.

Materiale: Sink.

Monteringsinstruksjon: Hylsen skrues inn i et 14 mm forboret hull fra karmens utside/veggside. Karmen settes på plass i vater og lodd. Skru deretter ut hylsen mot underlaget og juster karmen med justeringsnøkkelen. Pass på at minst 15 mm av lengden på hylsen er forankret i karmen. Lås fast hylsen med en skrue tilpasset underlaget fra vårt sortiment. Dekk hullene med dekklokk.



	D	L	Art.nr.	E-nummer	Antall	Forp.	ML
*	16	28	B44228		1000	Bulkpack	
*	16	28	4422899		50	Forpakning	8
*	16	28	44328		25	Forpakning	12
*	16	28	SB44228		6	Posepakke	10
*	16	28	SB442289		4	Posepakke	10
	16	40	B44240		900	Bulkpack	
	16	40	442409		40	Forpakning	8
	16	40	44340		25	Forpakning	12
	16	40	SB44240		6	Posepakke	10
	16	40	SB442409		4	Posepakke	10
	16	60	B44260		600	Bulkpack	
	16	60	44360		16	Forpakning	12
	16	60	SB44260		6	Posepakke	10
	16	60	SB442609		4	Posepakke	10

*Klassifisering iht. SS 817332 gjelder ikke denne dimensjonen. OBS! Posepakke selges kun i multiplum à ti poser.



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata

