

Produktdatablad

Produkt

Mataki Haloten 380 easyfix



Mataki Haloten 380 er et lett asfalt underlagsbelegg med stor fleksibilitet hva gjelder innfestning og bruk. Nyhet! Easyfix innfestningskant med releasefilm som gir raskere og enklere innfesting.

Beskrivelse

Haloten 380 er et asfalt underlagsbelegg som er bygget opp rundt en stabil og rivesikker polyesterstamme. 380 leveres med easyfix selvklebende klisterkant med releasefilm.

Mataki easyfix er en ny smart innfestningsmetode for underlagsbelegg. Easyfix er en 40 mm bred remse med fortrykte markeringer for spiker og stifter ovenfor klisterkanten. Det innebærer at man fester underlagsbelegget i easyfixremsen uten å dra av releasefilmen som beskytter klisterkanten. Releasefilmen beskytter klisterkanten mot møkk og skitt under monteringen. Når innfestningen er ferdig drar man av releasefilmen på begge overflatene samtidig, og overflatene klebes sammen. Dette gir en sterk og holdbar underlagstekking og gjør montering enklere.

Teknisk beskrivelse

Egenskap	Verdi	Standard
Bredde	1 m	
Lengde	25 m	
Vekt rull	21 kg	
Vekt m2	700 gram	
Stamme	Polyester	
Materiale	Polyuretan	
Overflate	Duk av polypropylen	
Underside	Duk av polypropylen	

Brannklasse	F	EN 13859-1:2010
Kuldemykhet	≤ -20 °C	EN 13859-1:2010
Strekkestyrke - Langs	680 ± 140 N/50 mm	EN 13859-1:2010
Strekkestyrke - Tvers	410 ± 80 N/50 mm	EN 13859-1:2010
Bruddforlengelse - Langs	42 ± 8 %	EN 13859-1:2010
Bruddforlengelse - Tvers	55 ± 11 %	EN 13859-1:2010
Vanntetthet	Tett (W1)	EN 13859-1:2010
Rivestyrke - Langs	210 ± 40 N	EN 13859-1:2010
Rivestyrke - Tvers	240 ± 50 N	EN 13859-1:2010

Bruksområde

Haloten 380 underlagsbelegg brukes som underlag for takstein, takshingel, ståltak, og lignende. Se anbefaling fra leverandør av primærtekkning for valg av riktig undertak. Overflatevekten er 700 g/m².

Monteringsbeskrivelse

Belegget tåler å ligge utildekket i inntil 4 måneder, men primærtetting anbefales utført snarest mulig.

Easyfix er en 40mm bred remse med fortrykte markeringer for spiker og stifter ovenfor klisterkanten. Man fester belegget i easyfixremsen uten å dra av releasefilmen som beskytter klisterkanten. Når innfestningen er ferdig drar man av releasefilmen på begge overflatene samtidig.

Monteres på rupanel eller taktro av plater. Ved skjult spikring skal minste takfall være 6°. Ved skjult spikring bør sløyfer monteres omgående. Ved spikring gjennom begge lagene er minste takfall 10°. Minste dimensjon på pappstift bør være 20x2,8 mm. Siksak-stiftes med avstand c/c 100 mm.

Forbruk

Takets totale flate + 10-15 %

Oppbevaring

Stående, beskyttet mot fukt og direkte sollys.

Gjenvinning

Materialet er ikke komposterbart, men kan deponeres eller forbrennes under kontrollerte former i et gjenvinningsanlegg.

Håndtering av restavfall

Produktet regnes ikke som miljøfarlig.

Referanse Byggforsk

525.861 Taktro av tre

525.866 Undertak

Dokumentasjon

- Ytelseserklæring
- Teknisk Produktblad
- Produktblad
- FDV dokumentasjon
- Monteringsanvisning

Finnes på våre nettsider

Produktsortiment

Produktnavn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
-------------	-------	---------	---------