

## Ytterdør Tradisjon

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Dørbladet har 62 mm tykkelse og er bygget opp som en sandwichkonstruksjon.  
Kantlistene er malt  
Ramtre av furu 54x54 mm. Dobbelt ramtre på langsiden.  
Isolasjon av 50 mm 0,4 mm alumimiumsplate.  
Pakning av silikon som er festet på dørbladet.  
Karmen er i 42x105 mm furu. Standard malt i NCS S 0502-Y.  
Terskel i eik+aluminium.  
Avhengig av modell, leveres dørene med 2 lags isolerglass i klar, frostet, cotswold utførelse med utenpåliggende sprosse.  
Avhengig av modell kan døren være slett eller sporfrest  
Innsiden er slett.  
Uverdi: 0,77 W/m<sup>2</sup>K for tett, (beregnet) og U=1,0 Wm<sup>2</sup>K glass ved glassåpning 552x750 mm)

<b>NOBB varenummer:</b>	Se nettsiden <a href="http://www.ddf.no">www.ddf.no</a>
<b>Dimensjon:</b>	Standard størrelse: Enkeldører: M9-10x20-21 Enkelte dører dører lagerføres også i M8x19, M8x20, M9x19 Doble, og 1,5-fløyede dører: M13/14/15/16/17x20-21
<b>Farge:</b>	NCS S 0502-Y. Unntak: V102S og V25GS leveres som standard i NCS S8500-N Standard farge er hvit NCS S 0502-Y, andre farger kan leveres på bestilling. Grunnet med 2 strøk, deretter vannbasert toppstrøk. Glans 30.
<b>Overflatebehandling:</b>	
<b>Øvrige opplysninger:</b>	

## 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Døren rengjøres med ved hjelp av vann og myk klut. Er døren svært tilsmusset kan det også brukes rengjøringsmidler (f. eks. oppvaskmiddel). Det må aldri brukes løsemidler eller skuremidler.

**Ettersyn/kontroll**

Kontroller fra tid til annen (min 1 gang hvert år) at lås, hengsler og håndtak er skikkelig festet og i orden. Ved behov strammes skruer. Utslitte eller skadde komponenter skiftes ut. Låsen og hengslene smøres etter behov. For dette formålet brukes spesialolje.  
Om nødvendig må dørens hengsler og/eller sluttstykker reguleres, slik at døren kan åpnes og lukkes uten problemer. Døren må ikke gå mot karmen. Det skal være 3 mm klaring rundt hele dørbladet mot karmen for dører produsert etter juni 2018. Dører som er produsert før juni 2018 skal klaringen være 2,5mm.  
Minst en gang i året, gjerne før vinteren, må pakningene oljes med silikonolje som hindrer at de fryser fast og går i stykker. Pakningene kan også gå i stykker av for liten klaring mellom karm og dørblad.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Malte dører skal behandles med klar bilvoks 1-2 ganger i året. Ytterdører med dekkfinér av teak er overflatebehandlet med teakolje fra fabrikk. I løpet av et halvt år etter montering av døren, må dørblad og karm oljes på nytt. For dette formålet brukes egnede treoljer beregnet på utendørs bruk. Senere oljes døren to ganger i året, gjerne vår og høst. For å olje en dør som allerede

## Ytterdør Tradisjon

har fått fargeendringer, anbefaler vi å bruke treoljer med fargetoner for å utjevne fargeforskjellene. Treolje må kun påføres tørre og rene overflater.

### 3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

#### Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

>20 år forutsatt at vedlikehold er fulgt, og at det er normal bruk og slitasje.

#### Garanti og vilkår

Fem årig garanti. Garantitiden løper fra det øyeblikket produktet overleveres kjøper (ved prosjektsalg fra signering av overleveringsprotokollen).

Dører produsert etter 01.02.21 har form- og fargegaranti på mørke kulører.

#### Fuktbestandighet

Produktet tåler moderate mengder fukt.

#### Renholdsvennlighet

God (D.v.s. at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler)

#### Øvrige opplysninger

Det følger med monteringsanvisning til døren. Den er også tilgjengelig på [www.ddf.no](http://www.ddf.no). Dørbladets tillatte kuring er 2 mm pr. meter dørblad.

### 4. TEKNISK SERVICE

<b>Produsent/importør</b>	DDF AS
<b>Postadresse</b>	Lerpeveien 19
<b>Postnr. og poststed</b>	3036 Drammen
<b>Telefon</b>	32 20 81 60
<b>E-post</b>	<a href="mailto:post@ddf.no">post@ddf.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.ddf.no">www.ddf.no</a>