

YTELSESERKLÆRINGNr: 112105
Versjon:28.11.2025

1.Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

Mataki Shingel Skrå Ensfarget (med avrivningsfolie)

2.Type-, parti- eller serienummer eller annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr.4:

112105

3.Produsentens tilsiktede bruksområde for byggevaren, i samsvar med den harmoniserte tekniske spesifikasjonen: Mataki takshingel brukes som takbelegg ned til 15 grader lagt på bærende taktro av bord eller kryssfiner.

4.Navn registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:

Nordic Waterproofing AS

Postboks 1034

1803 Askim

www.Mataki.no

6.Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg v: AVCP 3

7.Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard: VTT Expert services Ltd nummer 0809 har gjennomført innledende inspeksjon av fabrikken og av fabrikkens produksjonskontroll og kontinuerlig overvåking, vurdering og evaluering av produksjonskontroll og utstedt samsvarsertifikat for produksjonskontroll i fabrikken 0809-CPR-1030

9. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert tekniske spesifikasjon
Strekstyrke (bredde)	≥ 600 N/50mm	EN 544:2011
Strekstyrke (høyde)	≥ 400 N/50mm	
Spikerrivestyrke	≥ 100 N	
Utvendig brannpåvirkning	BROOF(t2)	
Reaksjon ved brann	Klasse E	
Vekt av bitumen	≥ 1300 g/m ²	
Motstand mot UV	Ingen sprekker	
Dimensjon		
- bredde	1000mm ± 3mm	
- høyde	317mm ± 3mm	
Varmesig ved 90° C	≤ 2mm	
Granulatets vedheft	≤ 2,5 g	
Vannabsorpsjon	≤ 2%	

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9.
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr.4. undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Navn og stilling : Roger Mikalsen, Produktsjef

Signatur: *Roger Mikalsen*

Sted og utstedelsesdato: Askim 28.11.2025