
FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING / DRIFT / VEDLIKEHOLD

Kryssfiner poppel B/BB – Produktgruppe 2020

1 Leverandør

Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00
Telefaks: + 47 33 13 64 98

E-post: engros@fritzoengros.no
Web: www.fritzoengros.no

2 Produktnavn

Kryssfiner poppel B/BB

3 Produktbeskrivelse

Kryssfineren er limt med interiørlim IF 20 ment for tørre forhold. Tørre forhold benyttes for klimaklasse 1 i henhold til NS-EN 13986. Fuktinnholdet i materialet overskrider det fuktinnholdet man finner ved 20 °C og 65 % RF bare noen få uker i året. Likevektsfukt ved 20 °C og 65 % RF tilsvarer 9–12 % fukt i platene.

Det er tillatt med små reparasjoner i enden på platene, og i full pakke vil det normalt være ca. 5% som har slike reparasjoner.

4 Egenskaper

Platene egner seg godt til møbel og innredning. Platene er pusset, reparert og egner seg godt som plate til å lime høytrykkslaminat på. Egner seg ikke til bruk utendørs.

5 Drift og vedlikehold

Vedlikeholdes som ubehandlet treverk. Kantene trekker lett fuktighet og bør beskyttes med lakk, maling eller en kantlist. Bør ikke brukes utendørs.

6 Miljøpåvirkning

Platene har ingen målbar effekt på innemiljø.

7 Avfallshåndtering

Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlige avfallsstoffer. Varmeenergien kan gjenvinnes ved forbrenning.

8 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

9 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.