

Hasås AS

0506550 – Terrassbord CU
Trykkimpregnert

Terrassebord CU Trykkimpregnert

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Terrassebord produseres av høvlet trevirke av furu, og leveres med avrundede kanter for at det skal være mest mulig behagelig å gå på. Enkelte produsenter leverer også terrassebord med rillet overflate. Dette gir et mer sklisikkert gulv.

I NS 3186 «generelle krav til høvellast» er kravene til terrassebord spesifisert. Som regel blir terrassebord sortert i to klasser – ofte betegnet 1. og 2. sortering.

I tillegg blir trelasten trykkimpregnert med Cu-basert (kobberbasert) vannløslig saltimpregnering som bidrar til en vesentlig lengre levetid for trevirket.

Trykkimpregnert trevirke er klassifisert i henhold til kravene til impregneringsstandarden NS- EN 351, og Cu-impregnert trevirke produseres vanligvis i klasse AB (trelast for bruk over bakken).

NOBB varenummer:

Dimensjon:

Farge:

Overflatebehandling:

Øvrige opplysninger:

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Fjern løv og skitt som har lagt seg på terrassebord/gulvet.

Overflatebehandling vil redusere oppsprekking. Det finnes et utall midler på markedet av variabel kvalitet. Dersom midlet danner film på overflaten, er det stor risiko for at den senere vil flasse av. Midlene må inneholde soppdreper dersom den skal redusere dannelse av overflatesopp. Påse at materialene er tørre før eventuell overflatebehandling.

Til vask kan man benytte en Klorin/vannblanding (50/50), soppvask (som finnes i handelen) eller en grønnsåpeblanding. Vask over med en stiv kost og skyll av med rent vann. Vær oppmerksom på at Klorin vil bleke overflaten. Dersom det benyttes høytrykksspyler, må det brukes lavt trykk slik at treoverflaten ikke flises opp.

Ettersyn/kontroll

Terrassegulvet inspiseres årlig for å vurdere tilstand og registrere eventuelle skader.

En syl kan stikkes inn i treverket på ulike steder for å sjekke om det er områder med råttene ved.

Periodisk kontroll og ettersyn bør gjennomføres hvert år. Eventuelt startende råteangrep må utbedres omgående ved å skifte ut alt skadet tre.

Hasås AS

0506550 – Terrassbord CU
Trykkimpregnert**Terrassebord CU Trykkimpregnert****Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Fjern løv og skitt som har lagt seg mellom terrassebordene, spesielt på de underliggende bjelkene.

La gulvet få tid til å tørke godt opp, gjerne et par dagers tid etter vask.

Oljing av terrassen vil redusere oppsprekking av bordene. Det finnes et utall terrasseoljer på markedet av variabel kvalitet. Dersom oljen danner film på overflaten, er det stor risiko for at den senere vil flasse av. Tørk derfor av overflødig olje etter påføring. De fleste terrasseoljer må vedlikeholdes hvert eller hvert annet år. En oljebehandlet terrasse forblir vå etter et regnvær da vannet ikke suges opp av bordene som på en ikke-oljet terrasse. Terrasseoljen må inneholde soppdreper dersom den skal redusere dannelse av overflatesopp.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger****Garanti og vilkår****Fuktbestandighet**

Impregnerte materialer vil ta opp vann og svulle i regnvær, og krympe når de tørker. Overflatens behandling gjør materialene mer formstabile. Selv om impregnert virke blir våt, har den en økt motstandsdyktighet mot råtesopper.

Renholdsvennlighet

Se over.

Øvrige opplysninger

Hasås AS

0506550 – Terrassbord CU
Trykkimpregnert

Terrassebord CU Trykkimpregnert

4. TEKNISK SERVICE

<i>Produsent/importør</i>	Hasås AS
<i>Postadresse</i>	Kodalveien 484
<i>Postnr. og poststed</i>	3243
<i>Telefon</i>	33 43 95 00
<i>E-post</i>	post@hasas.no
<i>Internett</i>	www.hasas.no