

YTELSESERKLÆRING  
Nr. 002CPR-2021-10-20



1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **Prefabrikkerte heller og tilpasningsdeler av betong.**
2. Type-, parti- eller serienummer eller annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11. nr. 4: **Identifisering: Pallen er merket med fabrikk, produksjonsdato og GTIN-nummer.**
3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen: **Heller, og permeabel heller beregnet for permeable dekker, til bruk utendørs og innendørs på områder for fotgjengere og kjøretøy, samt takbelegg.**
4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse adresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:  
**Salg og markedsføring: Asak Miljøstein AS, Hvamstubben 17, 2013 Skjetten. [www.asak.no](http://www.asak.no)**  
**Fabrikker: Asak AS, avd. Fetsund, Gamle Rovenvei 290, 1900 Fetsund**  
**Asak AS, avd. Hønefoss, Follummoveien 30, 3516 Hønefoss**  
**Asak AS, avd. Kristiansand, 4658 Tveit**  
**Vikaune Fabrikker AS, Industriveien 3, 7500 Stjørdal**  
**Asak Nord AS, Langstranda 4, 8003 Bodø**
5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr.2:  
**Ikke relevant**
6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:  
**System 4**
7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:  
**NS-EN 1339:2003**  
**Sertifiseringsorganet Kontrollrådet har utstedt sertifikat for produksjonskontroll i samsvar med system 4, og har utført innledende inspeksjon av fabrikkens egen produksjonskontroll. Videre utfører Kontrollrådet løpende overvåking, vurdering og godkjenning av fabrikkens produksjonskontrollsystem.**

Angitt ytelse:

NS-EN 1339			
Prefabrikkerte betongheller			
Beregnet bruk:	Innendørs gulvbelegg	Utendørs gulvbelegg	Takbelegg
Bøystrekkfasthet (MPa)	4,0/5,0 MPa	4,0/5,0 MPa	4,0/5,0 MPa
Skli-/glimotstand	Tilfredstillende	Tilfredstillende	Tilfredstillende
Varmekonduktivitet W/(mK)	X	X	X
Utvendige branntekniske egenskaper	A1	A1	A1
Bestandighet	Tilfredstillende	Tilfredstillende	Tilfredstillende
Materialers egenskaper ved brannpåvirkning	A1	A1	A1
X=ikke relevant			

8. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8 Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av Asak Miljøstein AS, som angitt i punkt nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av Asak Miljøstein AS  
Ellen Heieren Schumann, Markedsansvarlig

Sted og utstedelsesdato

Skjetten, 05.01.24

Underskrift

Ellen H. Schumann