

Produktdatablad

Produkt

Mataki asfaltlim



Asfaltlim for klebing og tetting av asfaltbasert takbelegg, og tetting av utsatte detaljer og gjennomføringer.

Beskrivelse

Asfaltlim. Tykk, ikke dryppende.

Teknisk beskrivelse

Egenskap	Verdi	Standard
Volum	310 ml, 1 ltr og 2,5 ltr	
Temperaturbestandighet	-40 til +100°C	
Oppbevaring	Lagres beskyttet mot direkte sol mellom +15 og +25°C	
Rengjøring	Uherdet kan asfaltlim fjernes med White Spirit. Herdet fugemasse må fjernes mekanisk.	

Bruksområde

For fuging og liming, samt reparasjoner av asfalt takprodukter.

Monteringsbeskrivelse

Kan benyttes ned til +5°C. Påføres på tørt, støv-, fett-, og isfritt underlag på en side. Flatene presses sammen omgående.

Forbruk

Eks.: 5 mm limstreng gir 15,8 meter pr patron

Oppbevaring

Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares innelåst, kjølig og utilgjengelig for barn.

Håndtering av restavfall

Innhold/holder leveres til innsamlingssted for farlig avfall og spesialavfall.

Produktsortiment

Produkt navn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
--------------	-------	---------	---------