

Y-Valm Powertekk Nordic 10° - 30°

Overgang mellom møne og valm

Beskrivelse :

Y-Valm Powertekk til avslutning av møne. Produseres i samme utførelse og farge som Powertekk takpanner.



Bruksområde :

Leveres i to ulike vinkler, 10° - 30° og 30° - 50°. Benyttes der møne slutter og valm begynner. Brukes sammen med mønekappe eller mønekappe 3-modul. Forbruk: 1 stk. per valm.

Montering :

Monteres med Powertekk skruer i overgang mellom Y-valm og Mønekappe eller Mønekappe 3-modul.

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

Lagring :

Lagres tørt

Godkjenninger og garanti



Y-Valm Powertekk Nordic 10° - 30°

| Produktdata | Verdi | Benevnelse |
|-----------------|---------|------------|
| Vekt (pr enhet) | 850 | g |
| Overflate | Ru | - |
| Takvinkel | 10°-30° | - |

| Varenummer | Farge |
|------------|--------------|
| 784225 | Rustikkrød |
| 784201 | Grå struktur |
| 784213 | Sort |

| Egenskaper | Metode | Enhet | Verdi |
|-----------------------------------|---------------------------|---|------------|
| Bestandighet | EN 14782 | Steel DX51D+Zn 275-M-B, (EN 10346: 2015), 0,50 mm Side 1: EP 7 µm Side 2: EP 7 µm + PE100 +/- 30 µm | - |
| Dimensjonsstabilitet | EN 14782 | Godkjent (Termisk ekspansjonskoeffisient: $12 \times 10^{-6} K^{-1}$) | - |
| Mekanisk motstand, Maksimal kraft | EN 14782 | | 1,2 kN |
| Utslipp av farlige stoffer | Ingen metode tilgjengelig | | Ingen - |
| Vanntetthet | EN 14782 | | Godkjent - |

