Jotun Industri Opaque Primer ute

Jotun Industi Opaque Primer är en alkydbaserad, vattenburen grundfärg utvecklad för industriell behandling av panel.

Jotun Industi Opaque Primer innehåller effektiva filmkonserverande medel och skyddar mot nedbrytning på grund av UV-ljus och fukt och har dessutom god vidhäftning till underlaget. Grundningen levereras i de flesta kulörer och panelen kan staplas vått-i-vått efter applicering.

Rekommenderade produkter för slutstrykning är DEMIDEKK Ultimate, OPTIMAL, BUTINOX Futura eller JOTAPROFF Fasadakryl.

Grundningen säkrar att underlaget är intakt fram till slutbehandlingen, som bör ske inom 12 månader. Om panelen är smutsig skall den tvättas med JOTUN Husvask innan vidare behandling. Detta för att säkra god vidhämtning. Om grundningen blir stående för länge utan skydd av mellan- och slutstrykning kan det resultera i lösa träfibrer/nedbrutet trä. Lösa träfibrer skall då avlägsnas och träet grundas på nytt med VISIR Oljegrunning. För bästa möjliga resultat rekommenderas DEMIDEKK Ultimate, OPTIMAL, BUTINOX Futura eller JOTAPROFF Fasadakryl som mellan- och slutstrykning.

Tekniskt datablad för produkten finns att hämta på www.jotun.se

Brytning: Baser skall brytas över Jotun Multicolor
Anmärkning: Produkten tål inte frost. Produkten är lämplig för industriell applicering.
Förtunning/rengöringsmedel: Vatten

JOTUN
Box 151
SE-421 22 Västra Frölunda

Telefon (+46) 031 69 63 00
Hemsida www.jotun.se