

Ydeevnedeklaration

Nr.: 15651-0566-1-DK

1. Varetypens unikke Identifikationskode:
ETA 20/0458
2. Byggevareidentifikation:
Fire Guard A+566
Batchnummer: Se produktemballage
3. Byggevarens tilsigtede anvendelse:
Fugemasse til anvendelse ved installationsgennemføringer som følger indholdet ETA 20/0458
4. Producentens navn og adresse:
Dana Lim A/S, Københavnsvej 220, 4600 Køge, Danmark
5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:
Ikke relevant
6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (Annex V)
AVCP System 1
7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en harmoniseret standard:
Not Relevant
8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering:
**Warrington Certification Limited issued European Technical Approval –
ETA 20/0458 on the basis of EAD 350454-00-1104 – Firestopping and fire sealing products,
Penetration seals.**

9. Deklareret ydeevne:

ETAG Clause N°	Essential Characteristics	Assessment of Characteristic	Technical Specification
Safety in case of fire			
2.4.1	Reaction to fire	Class F	EN13501-1
2.4.2	Resistance to fire	Resistance to fire performance & field of application in accordance with EN13051-2 See ETA 20/0458 clause 3.1.2 - Annex A	EN1366-3:2009 classified as specified in Annex A classified according to EN13501-2 given in Annex C
Hygiene, Health and Environment			
2.4.3	Air Permeability	Air Permeability See clause 3.2.1 ETA20/0458: 600Pa	EN 1314-1
2.4.9	Airborne Sound Insulation	See ETA 20/0458 Clause 3.4 – $R_w (C;Ctr) = 38 (-2;-7) \text{ dB}$	EN ISO 10142- 2:2010
2.4.5	Dangerous Substances	See ETA 20/0459 Clause 3.2.2	
Energy, Economy and heat retention			
2.4.12	Service & Durability	Z1 (0/+40c) intended for use at internal conditions with high humidity (85%) in accordance with EOTA technical documents TR024, Clause 2.1	
	Movement capability	12.5P	According to ISO 11600 - F

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarede ydeevne i punkt 9.

Denne Ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Køge, 10.12.2021



Kenneth Holm Andersen
Udviklingschef Fuge & Lim