PRODUKTDATABLAD

mai 13

Arbor-Trading A/S | **Bygningsplater** | **1040**

Sponplate for gulv

NOBB modulnr. 20004842

PRE-20004842

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Arbor Flytende Gulv er en 12/16 mm sponplate med not\fjær på fire sider, og leveres i 2 kvaliteter; standard- og fuktbestandig.

Standard kvalitet brukes i tørre rom. Fuktbestandig brukes som gulv i våtrom. Alle plater er CE-merket, og fuktbestandige plater er i tillegg merket ARBOR FUKTBEST.

Sponplatene har lavt formaldehydinnhold (klasse PI).

Også i sortimentet:
- 22 mm Gulv standard og fuktbestandig.
- slissegulv (trinnlydsdempende)
- thermogulv for vannbåren varme, std 22mm eller fuktbestandig 25mm

Bruksområde

Arbor Flytende Gulv kan legges som flytende gulv på underlag av betong, lettklinker, sand, isolasjonsplater eller tregulv.

Under terrengnivå anbefales å bruke fuktbestandig kvalitet.

Farger, overflate

Trehvit (standard), grønn (fuktbestandig).

Overflatebehandling

-

Sponplate for gulv

NOBB modulnr. 20004842

PRE-20004842

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Tykkelse	12/16 mm	
Brutto dimensjon	620x2420 mm	
Netto dimensjon	600x2400 mm	

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse
Q.61.1 Undergulv av plater, 1 lag.

Q.61.2 Undergulv av plater, 2 lag krysslagt.

NS 3451-kode for bygningsdel
Ingen henvisninger.

Referanse til NBI byggdetaljer

541.102 Underlag for golvbelegg. Bygningsplater på ulike undergolv.

Øvrige henvisninger
Se monteringsanvisning.

Transport og lagring
Lagres plant og tørt.

4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.
Se HMS-FAKTA.

Sponplate for gulv

NOBB modulnr. 20004842

PRE-20004842

5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer
CE-merking.

Samsvarserklæring

CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)
Platene er CE-merket.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling
1142 | 0700 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje
Plast, trevirke.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Arbor-Trading A/S
Organisasjonsnr.	NO 945 011 092 MVA
Adresse	Arborvn. 10
Postnr. og poststed	8690 Hattfjelldal
Telefon	75 18 50 00
Telefaks	75 18 50 01
E-post	arbor@arbor.no
Internettadresse	www.arbor.no

Arbor Gulvspon er merket CE-merket.