

GLAVA PROFF 34 TAKSTOLPLATE M/PAPIR

Glassullplate med utskjæring for undergurten i takstolen slik at det oppnås et sammenhengende isolasjonssjikt over undergurt.

Til varmeisolering av tak med kaldt loft. Passer for undergurt med bredde 36 og 48 mm og høyde inntil 148 mm.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHOLD PR. PAKKE			INNHOLD PR. PALL			NOBB-nr	Varenr
	stk	m ²	m ³	stk	m ²	m ³		
200 x 610 x 1200 mm	5	3.66	0.29	20	73.20	3.90	50673753	385200
250 x 610 x 1200 mm	4	2.93	0.29	20	58.60	3.90	50673764	385250
300 x 610 x 1200 mm	3	2.20	0.29	20	44.00	3.90	50673772	385300

MONTERING / UTFØRELSE

Takstolplate til varmeisolering av tak mot kalde loft.

Glassullplate belagt med papir, og med utskjæring for undergurten i takstolen slik at det oppnås et sammenhengende isolasjonssjikt over undergurt.

Anvendes i tørre konstruksjoner.

Papiret hindrer konveksjon i isolasjonen, men er ikke en vindsperre etter kravene i Norsk Standard, NS.

Kappes med kniv.

Passer for undergurt med bredde 36 mm og 48 mm og høyde inntil 148 mm.

GLAVAs produktsortiment er under løpende utvikling, og GLAVA forbeholder seg retten til å endre produktsortiment og spesifikasjoner.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Fukt: Ingen kapillærsugende egenskaper

Holdbarhet: Glassull endrer seg ikke ved normal anvendelse; siger ikke

GLAVAs kvalitetssystem tilfredsstillter kravene i NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og Internkontrollforskriften og er sertifisert i.h.t. disse av Nemko Certification AS.

Dette sikrer høy og jevn kvalitet på vårt produkt.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Deklarert varmekonduktivitet $\lambda_D = 0,034 \text{ W/mK}$

Materiale: Glassull

Brannklasse: Euroclass F

MILJØPÅVIRKNING

Radon: Isolasjonsull er blant de byggematerialer med minst utstråling av radon; enhver risiko kan utelukkes

Formaldehyd: Isolasjonsull er nærmest fri for formaldehyd

HMS - REFERANSER

Allergier: Det er ikke sannsynlig at det kan utvikle seg allergier ved arbeide med isolasjonsull

GLAVA har også utarbeidet et generelt Sikkerhetsdatablad for GLAVA Glassull, som finnes på våre nettsider.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431

Deponiforskriften klassifiserer glassull i kategori 2; Ordinært avfall. Dvs kan leveres på alle godkjente deponi.

TEKNISK SERVICE

Produsent/ leverandør:	GLAVA AS
Organisasjonsnr:	NO 912 008 754 MVA
Postadresse:	Postboks F, 1801 Askim
Telefon:	+47 69 81 84 00
Faks:	+47 69 81 84 78
E- post:	post@glava.no
Internett:	glava.no