

FDV- DOKUMENTASJON FXA GULVAVRETTING

FXA Gulvavretting nobb 56840401

1. Produkt

Produktbeskrivelse		FXA gulvaavretting er en avrettingsmasse for alle typer underlag. Tørketid 1 døgn pr cm tykkelse.
--------------------	--	---

2. Anvisninger for drift og vedlikehold

Utbedring av skader		Små skader i sparkeloverflaten kan fylles med en håndsparkel. Ved store skader og punktering av en eventuelt flytende konstruksjon. Renskjæres sparkelsjiktet med en vinkelsliper. Deretter fjernes resten av konstruksjonen under punkteringen med alle skadede lag. Gulvet bygges deretter opp igjen med alle tilhørende komponenter. Ved svanker i avrettingen før legging av belegg kan gulvet finavrettes eller svankene kan flekkes med en håndsparkel. Eventuelt kan buler slipes ned ved bruk av gulvslipemaskin.
---------------------	--	---

3. Behandling av avfall

Levering av avfall		Alle avrettingsmasser deponeres på godkjent fyllplass i overensstemmelse med lokale og nasjonale forskrifter. Eventuell armering må fjernes før avrettingsmassen brukes som fyllmasse. Inneholder ikke miljøfarlig avfall.
--------------------	--	--

Avfallskode og avfallsstoffnummer		Foreslått avfallskode: 17 01 01 Betong
-----------------------------------	--	--

Øvrig informasjon om produktet finnes på: www.byggmakker.no