

LaDura Premium 12,5/15

Beskrivelse
Siniat Ladura Premium har en glassfiber- og trefiberforsterket gipskerne som gir bedre brannbeskyttelse, økt styrke og slagfasthet. Platen har redusert vannabsorpsjon for bruk i våtrom.
Platen har forsenkede kartongkleddes langsider og skårne kortsider.
Typemerking i henhold til EN-520: D F H1 I R

Bruk
LaDura Premium benyttes innendørs hvor det stilles store krav til styrke/stivhet og på skjermede uteområder.
LaDura Premium kan også benyttes som K2-60 vindspærreplate ved 2 lag 15 mm LaDura Premium plate

Produktdata og egenskaper	Enhet	
Bredde	mm	900/1200
Lengde	mm	Se produktoversikt
Tykkelse (nominell)	mm	12,5/15
Toleranser:	mm	
Bredde		+ 0 / - 3
Lengde		+ 0 / - 5
Tykkelse		± 0,5
Rettvinkelhet – kortside		± 2
Parallellitet - langkant		± 0
Tetthet	kg/m ³	ca. 1000
Vekt	kg/m ²	12,5 mm: ca. 12,6 kg 15 mm: 15,1 kg
Reaksjon på brann		A2, s1, d0
Fukttinnhold ved 20 °C	vektprosent	ca. 0,6 - 1,0
Dampgjennomgangsmotstand Z	GPa s m ² / kg	0,67
Diffusjonsmotstandsfaktor vanddamp	μ	10
Varmeledningsevne λ	W / (m·K)	0,28
Vannabsorpsjon etter 2 timer i vann	vektprosent	< 5
Makstemperatur - konstant	°C	45
Bøøyfasthet:	N	
lengderetning		12,5 mm ≥ 725
tverretning		≥ 300
lengderetning		15 mm ≥ 870
tverretning		≥ 360
Overflatehardhet (Brinell)	N / mm ²	≥ 35
Farlige stoffer	EN 67/548 EWG	Ingen

MERK: Assistanse i forbindelse med tegninger, tekniske spørsmål og beregning av materialforbruk er kun veiledende. Siniat/Etex Nordic A/S frasier seg ethvert erstatningskrav for dette. Forbehold om trykkfeil.