

HÖRMANN NORGE AS

RenoMatic garasjeleddport

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Produktfakta:

- Portelementer i galvanisert og lakkert stål.
- 42mm tykkelse, skumisolert med KFK fritt PU skum
- Gummitettelist i bunn, på sidekarmer, i topp og mellom seksjoner
- 4 cm. karmfot i plast
- Seksjoner utført slik at det forhindrer klemskader mellom seksjonene
- Patenterte løpehjul
- Fjærer: Leveres både med strekk – og torsjonsfjærer
- Alle portene er merket med sporbart produksjonsnummer fra fabrikk

Egenskaper i henhold til europeisk standard EN 13241.1:

Varmeisolering: Montert port	U = 1,4 W
Lyd Isolering:	R = ca. 25dB
Vindlast:	Klasse 3
Lufttetthet:	Klasse 3
Vanntetthet:	Klasse 3

2. ANVISNINGER FOR GARANTI, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Garanti:

- 10 års garanti på portblad og skinneresystem. Unntatt skader som skyldes ytre påvirkning, ufagmessig utført montering og forsømt vedlikehold.
- 5 års garanti på fjærer, vaier, løpehjul og hengsler. Gjelder ved normal belastning på maks 5 portløp (åpne / lukke) pr. dag.

Drift:

Siden leddporten åpnes loddrett oppover, kan personer eller gjenstander komme i klem:

- Kontroller at det ikke befinner seg personer, særlig barn, eller gjenstander i området porten beveger seg ved betjening av porten.
- Ikke kjør porten ved sterk vindbelastning.

Rengjøring og vedlikehold:

- Portbladet rengjøres minimum 2 ganger pr. år, værutsatte og saltholdige strøk minimum 6 ganger pr. år.
- Til rengjøring og pleie er det tilstrekkelig med rent vann. Ved noe smuss kan varmt vann med nøytralt, ikke skurende rengjøringsmiddel (vanlig oppvaskmiddel, pH-verdi 7). For at overflateegenskapene skal holde seg, må overflatene rengjøres minst hver 3. måned (portblad, pakninger). Forskjellige typer miljøpåvirkning (f.eks. havklima, strøsalt, luftforurensning, lakkskader) kan gjøre det nødvendig med ytterligere beskyttelsesmaling.
- Rengjøringsmiddel med slipemiddel må ikke benyttes.
- Bilvoks kan benyttes for å holde, eller få tilbake glans på overflaten.
- Vaier, løpehjul og fjærer sjekkes og smøres minimum 2 ganger pr. år.
- Pakninger og gummilister smøres med silikonspray 2 ganger pr. år.

Klimamessige driftsbetingelser:

Porten er beregnet for følgende driftsbetingelser:

Temperatur:

- Utvendig - 40 °C til + 60 °C
- Innvending - 20 °C til + 60 °C

Relativ luftfuktighet: 20% til 90%

3. HMS REFERANSE

Produktet inneholder ingen helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer.

4. AVFALLSHÅNDTERING

- Avfallstype: Blandet materialer
- Avfallshåndtering: Deponering

5. TEKNISK SERVICE

Importør: Hørmann Norge AS
Østre Lohnelier 75, 4640 Søgne
Tlf: 38032910
E-post: info@hoermann.no
Web: www.hoermann.no