

Produktdatablad

Produkt

Mataki Halotex TB 100



Elastisk og klebrig butyl tettestbånd. Sikrer tette gjennomføringer.

Beskrivelse

Meget fleksibelt butyl tettestbånd for alle typer gjennomføringer i tak og vegg.

Teknisk beskrivelse

Egenskap	Verdi	Standard
Bredde	100 mm	
Lengde	10 m	
Tykkelse	1 mm	
Forpakning	6 ruller	
Temperaturbestandighet	-30°C til +80°C	
Oppbevaring	Lagres beskyttet mot direkte sol mellom +5°C og +30°C	
Rengjøring	Mekanisk	

Bruksområde

Halotex TB 100 Butylbånd benyttes for å sikre lufttette overganger mellom undertak, vind- og dampsperre, og andre bygningsdeler. Egner seg også til sikring av gjennomføringer og reparasjoner. Kleber godt på alle bygningsmaterialer.

Monteringsbeskrivelse

Klebes på tørre, støv-, fett-, og isfrie overflater. Brukstemperatur fra +5°C til +40°C. Må beskyttes mot UV-stråler innen 2 måneder. Porøse overflater bør primes før montering.

Oppbevaring

Lagres beskyttet mot direkte sol mellom +5°C til +30°C

Gjenvinning

Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes.

Håndtering av restavfall

Produktet skal sorteres som restavfall på byggeplass/ved avhending.

Produktsortiment

Produktnavn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
-------------	-------	---------	---------
