

Alloc AS

Laminatgulv

1513

Laminatgulv, Alloc Commercial

NOBB modulnr. 23734437

PRE-m23734437

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE**Beskrivelse**

Alloc Commercial har en overflate av høytrykkslaminat med høy kvalitet og ekstrem slitestyrke. Kjerne av fuktresistent trefiberkjerne med høy tetthet (HDF), og bakside av høytrykkslaminat (HPL). I tillegg har gulvet det lyddempende underlaget Silent System. Alloc Commercial tåler alt hva et gulv skal tåle, både stiletthæler, kontorstoler og skitne sko.

Gulvbordene settes sammen - uten å bruke lim. Det patenterte låsesystemet med aluminiumsskinne er frest inn i HDF-kjernen og gir gulvet sterke, jevne skjøter som ikke går fra hverandre. Silent System-underlaget reduserer romlyd til et minimum; dvs. lyd fra gjenstander som treffer gulvet. I tillegg reduserer det overføring av støy til rom i etasjen under. Når gulvet er lagt, er det klart til bruk umiddelbart.

Både **Alloc Commercial** og **Alloc Commercial Stone** kan leveres med logo eller skreddersys på annen måte.

Alloc Commercial legges dobbelt så raskt som limte gulv og gulvet kan tas i bruk umiddelbart. Den slitesterke overflaten sikrer også lang levetid. Gulvet har livstidsgaranti*.

Produktet leveres også med Alloc Heating System. Med Alloc Heating System kobles først varmeelementene sammen i gulvbordene før sammenføring. Jobben gjøres vesentlig raskere enn når varme og gulv representerer to separate leggesprosesser.

**Livstidsgarantien gjelder for bruk i private hjem og omfatter:*

- Perfekt leggeresultat/skjøtens styrke.
- Slitestyrke.
- Farveekthet
- Flekkfjerning.
- Vannresistens

Bruksområde

Alloc Commercial kan legges i alle rom i private hjem (unntatt våtrom), og i offentlige lokaler med normal til sterk slitasje.

Laminatgulvet passer de mest ekstreme bruksområder. Gulvet legges i alt fra kontorer, butikken, restauranter til innsjekkingsarealer på internasjonale flyterminaler.

Gulvet er raskt å legge, har lang levetid, er enkelt å rengjøre og krever ingen vedlikehold.

Den enkle leggemetoden og slitestyrken gjør Alloc Commercial til det perfekte gulvet også for messer og utstillinger.

Farger

Alloc Commercial: Herregårdsbøk, Techno, Sahara, Antikk Furu, Sommerlønn, Lasert Furu, Eik Classic, Rustikk Furu, Kirsebær, Merbau Symfoni, Vårbøk, Applewood.

Alloc Commercial Stone: Granitt, Travertin, Skifer, Terracotta, Lys Grå, Creme.

Overflatebehandling

—

Tilbehørsprodukter

- Alloc Heating System
- Alloc StartKit
- Alloc MoistureBarrier
- T-list (ekspansjonslist), avslutningslist, overgangslist, sokkellist
- Alloc Cleaner
- Alloc Filler Twine

For komplett dekor liste, se www.alloc.no

Alloc AS

Laminatgulv

1513

Laminatgulv, Alloc Commercial

NOBB modulnr. 23734437

PRE-m23734437

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Enhet:	Verdi:
Lengde	1207 mm
Bredde	193 mm
Tykkelse	11,0 mm
Mengde pr. pakke	1,864 m ²
Antall bord pr. pakke	8 stk.
Vekt pr. pakke	16,5 kg

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

Foreligger ingen informasjon.

3. MONTERING/UTFØRELSE**NS 3420-kode for utførelse**

Q44.23 Gulv.

Q44:1 Minste klaring mot vegg m.m.

NS 3451-kode for bygningsdel

242 Gulvsystemer.

Referanse til NBI byggdetaljer

541.002 Golvbelegg for bolig-, kontor- og institusjonsgolv. Egenskaper, krav og bruksområder.

573.207 Laminatgulv. Typer og egenskaper.

Øvrige henvisninger

Se monteringsanvisning.

Transport og lagring

Gulvbordene skal lagres uåpnet på et flatt underlag i normal romtemperatur i minimum 48 timer før legging.

Sjekk at bordene er uskadet og feilfrie før legging.

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE**Kode for avfallsbehandling**

1149 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Papp og kartong, plast.

Alloc AS

Laminatgulv

1513

Laminatgulv, Alloc Commercial

NOBB modulnr. 23734437

PRE-m23734437

5. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående sikkerhetssetninger ved bruk av produktet, samt relevante henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Se HMS-FAKTA.

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Nemko Certification AS, lisensnr. 801.51/645 klasse G.

 CELQ (Certified European Laminate Quality),
klassifiseringssertifikat 33 (EN 13 329).


Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Produktet er CE-merket i henhold til EU Construction Products Directive CPD 89/106

System for samsvarsattestering (AoC)

Bruksområde(r):	Grupper/Klasser:	Samsvarssystem nr:
—		

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

EN 13 329 klasse 23: Stor hjemlig slitasje og EN 13329 klasse 33: sterk offentlig slitasje. EN 685 klasse 34: Ekstrem offentlig slitasje.
Alloc AS er sertifisert iht. ISO-9001 og ISO-14001.
Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF).
Alloc AS garanterer at gulvets farge ikke forandres av elektrisk lys.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Alloc AS
Organisasjonsnr.	NO 937 655 894 MVA
Adresse	Fiboveien 26
Postnr. og poststed	4580 Lyngdal
Telefon	38 34 22 00
Telefaks	38 34 37 44
E-post	alloc@alloc.no
Internettadresse	www.alloc.no



Afs / 6.4.4

R127/G19/B153

Erstatte datablad datert april 2007