

flexiform

FDV-DOKUMENTASJON

Snapwall Art Spilepanel

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Snapwall Art Spilepanel/lister består av høvlede profiler i MDF-plater. MDF er fellesbetegnelsen for Medium - Density Fibreboard. Dette er plater bestående av trefibre som er varmpresset etter tilsetning av lim. Produktet inneholder 81- 87 % trevirke av gran eller furu, 9-13 % Urea-formaldehydlim, 5-8 % vann, 0,5-1,0 % parafinvoks, 0,1- 0,5 % herder, ammoniumsulfat. Materialet er lett å arbeide med, og bidrar til et miljøvennlig inneklima. MDF har en rekke andre produktfordeler, og brukes i møbler, garderobeskap, samt kjøkken -og baderomsinnredninger

Snapwall Art Spilelister er belagt med folie som er en cellulose basert folie og ikke plast, folien er impregneret og lakkert for det formål å brukes til interiør. Folien legges på MDF i form av smeltelim Akzo Nobel, som er et smeltelim med tetthet 1g/cm³.

2. BRUKSOMRÅDER

Snapwall Art Spilepanel/list er foliebelagte lister som brukes på veggpaneler eller generell listing. Listene kan benyttes i alle "tørre" rom, både til privat og kommersielt bruk (klimaklasse 1 - NS-EN 1995-1-1, Eurocode 5). Klimaklasse 1 karakteriseres av et miljø der den relative luftfuktigheten bare i noen få uker pr. år understige 35 % eller overstige 65 %. Klimaklasse 1 omfatter blant annet: · bærende elementer innendørs i rom som vanligvis er oppvarmet · loftsbjelkelag og bærende takkonstruksjoner som vanligvis er oppvarmet · innervegger i bygninger som vanligvis er oppvarmet og som er beskyttet av dampsperre på varm side, samt av vindtetting og luftet kledning på motsatt side.

Antatt levetid/brukstid: Minimum 50 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Tekniske spesifikasjoner

- Materiale: Malt plate i MDF, spiler i foliert MDF
- Mål, spileelement (T x L x B): 11x2390/2740 x 620 mm
- Spiler: 9 spiler per plate
- Mellomrom mellom hver spile: 15 mm
- Spilemål (T x B x L): 12 x 42 x 2390 mm

Brannklasse: D-s2, d0

FDV-DOKUMENTASJON

Snapwall Art Spilepanel

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Daglig renhold:

Avtørkning med klut som ikke loer. Om nødvendig, benytt fuktig klut som er vridd opp i lunkent vann. Gå over med tørr klut til slutt.

Hovedrengjøring:

Vask skånsomt med lunkent vann tilsatt mildt vaskemiddel uten slipemiddel. Bruk lite vann og tørk straks over med tørr klut.

Ettersyn og kontroll:

Normalt skal det ikke være nødvendig med ettersyn og kontroll.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Garanti:

5 års garanti mot fabrikkfeil som er ferdig overflatebehandlet fra fabrikk. Dette forutsetter at monteringsveiledning og vedlikeholds veiledninger er fulgt. Garantien omfatter ikke: skader som skyldes slurv, mangel på vedlikehold eller feilmontering.

Renholdsvennlighet:

God.

TEKNISK SERVICE

Produsent/Importør: Flexiform AS
Postadresse: Liaveien 22
Post.nr. og poststed: 1614 Fredrikstad
Telefon: 69 35 95 30
E-post: post@flexiform.no
Internett: www.flexiform.no