

Cembrit True – *New Generation* fasadeplate

Cembrit True er en gjennomfarget fibersementplate med semi-transparent akryloverflate.
Cembrit True fasadeplate lages av sement, fargestoffer, kalkstein, cellulosefibre og PVA fibre.
Overflaten er akrylbehandlet.

Cembrit True er frostsikker, fuktbestandig, ubrennbar og den tåler aggressive miljøer.
Den angripes ikke av mugg, sopp eller råte (alkalisk).

NOBB modulnummer: 41917847

Dimensjon: 1192 mm x 2500 / 3040 mm

Farge: Platen leveres i 7 farger

Overflatebehandling: Cembrit True har en semi-transparent overflate

Øvrige opplysninger: Cembrit True er gjennomfarget og overflatebehandlet.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Produktet rengjøres med rent lunkent vann, eventuelt med mild husholdningssåpe

Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Produktet har en akrylbehandlet overflate, og trenger ingen vesentlig vedlikehold.

Cembrit True – New Generation fasadeplate**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> Minimum 20 år

Garanti og vilkår

-

Fuktbestandighet

Produktet påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet

God, materialet er lett å gjøre rent med enkle midler, og har en plan, glatt vaskbar overflate.

Øvrige opplysninger

Benytt alltid gjeldende monteringsanvisning ved montering, håndtering og lagring av produktet.

Gjeldende monteringsanvisning finnes på www.cembrit.no og i Cembrits egen app som er tilgjengelig for smarttelefon og nettbrett både i AppStore og i Google Play.

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Cembrit AS
Postadresse	Postboks 56
Postnr. og poststed	3470 Slemmestad
Telefon	31 29 77 00
E-post	cembrit@cembrit.no
Internett	www.cembrit.no

5. MILJØPÅVIRKNING**Ressursutnyttelse**

Produktet består ikke av fornybare rikelige ressurser.

6. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431**Avfallstype**

Blandet uorganisk materiale.

Avfallshåndtering

Deponering.

Opprinnelse - Næring

Bygg og anlegg

Kode for avfallsbehandling

1699 – 0700 – 0600

Øvrige opplysninger

-