PRODUKTDATABLAD

mai 09

Rindalslist A/S | Listverk MDF 0513

Profilerte lister i malt MDF

NOBB modulnr. 51173070*

PRE-m51173070

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Listverk av MDF (Medium Density Fiberboard) er laget av trespon og lim som bearbeides videre til ulike typer profiler. MDF inneholder 83,5 % trefiber av gran, 9 % urea, 6,5 % vann, 0,5 % parafinvoks og 0,5 % ammoniumsulfat.

Listene har høy dimensjonsstabilitet, og minimal risiko for krymp i hjørner og gjæringer.

Bruksområde

En list benyttes som en dekorativ overgang mellom innvendig gulv/vegg eller tak/vegg, i tillegg til overganger mellom utforinger på dører/vinduer og innvendig vegg. En list kan også benyttes til dekor.

Farger

Standard fargekode er NCS-S 0502Y.

Overflatebehandling

Vannbasert grunning som er fri for løsningsmiddel. Toppstrøket påføres med syreherdende tokomponentlakk.

Tilbehørsprodukter

–

© Norsk Byggtjeneste AS

Informasjonen er tilrettelagt av Byggtjeneste™

PRODUKTDATABLAD

mai 09

Rindalslist A/S	**Listverk MDF**	**0513**
Profilerte lister i malt MDF	**NOBB modulnr. 51173070***	

PRE-m51173070

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Dør-/vinduslister, utforinger

					
Mål: 12x56 *	Utforing * Mål: 21x34 til 21x350mm				

** Leveres også som dørsett. 2 stk. à 2,20 m, 1 stk. à 1,10 m*

Gulvlister

					
Mål: 12 x 56	Mål: 16 x 70				

Taklister/hulkillister

					
Mål: 21x34 til 28x45	Mål: 16 x 70				

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov
Ikke relevant.

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse
Q72 Lister.

NS 3451-kode for bygningsdel
Ingen henvisninger.

Referanse til NBI byggdetaljer
Ingen henvisninger.

Øvrige henvisninger
Bruk el-forsinket dykkspiker, og plasser spikrene slik at de vises minst mulig. Dor inn spikeren det siste stykket for å unngå hammermerker.

Transport og lagring
Generelle krav: Partiet skal ha et midlere fuktighetsinnhold på høyst 17 %, og 95 % av partiet skal ikke ha større fuktighetsinnhold enn 22 %. Dette fuktinnholdet passer et uoppvarmet trelastlager, eller på en uoppvarmet byggeplass. Lagres listverk på et solrikt sted, bør det tildekkes for å unngå gulning.

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling
1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje
Plast.

© Norsk Byggtjeneste AS

Informasjonen er tilrettelagt av
Byggtjeneste™

PRODUKTDATABLAD

mai 09

Rindalslist A/S	Listverk MDF	0513
Profilerte lister i malt MDF	**NOBB modulnr. 51173070***	

PRE-m51173070

5. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct
Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.
–

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer
–

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)
Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

System for samsvarsattestering (AoC)

Bruksområde(r):	Grupper/Klasser:	Samsvarssystem nr.:
–		

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.
Kravene er gitt i NS 3180 Generelle krav til høvellast, og i NS 3187 Innvendig listverk av tre som angir profiler og mål, samt kvalitetskrav til listverk.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Rindalslist A/S
Organisasjonsnr.	NO 984 057 067 MVA
Adresse	Bjergen Industriområde
Postnr. og poststed	6657 Rindal
Telefon	71 66 46 40
Telefaks	71 66 41 41
E-post	post@rindalslist.no
Internettadresse	www.rindalslist.no

**Informasjonen gjelder for følgende 6 NOBB moduler: 26856245, 26856278, 26856302, 27186774, 26505206 og 26505420.*

Aha / 6.4.4 *R127/G19/B153*

© Norsk Byggtjeneste AS

Informasjonen er tilrettelagt av Byggtjeneste