

# Ulefos Grip

Strekkfast kobling for PE-/PVC-rør

Serienr. 13-04

## Bruksområde og spesielle egenskaper

Ulefos Grip er en serie strekkfaste koblinger for PE- og PVC-rør

Bruksområde: Drikkevann, vann og avløp


Overflatebelegget (epoxy) har dokumentert lite groing og gode korrosjonsegenskaper. Epoxybelegget er GSK-godkjent

Bolter og skiver i rustfritt stål A2

Finnes som flensemuffe og som skjøtemuffe i dimensjonene 63-315 mm:

**S-8160 Flensemuffe**  
**S-8160-1 Skjøtemuffe/Dobbeltmuffe**

**Når PE-rør har trykkklasse lavere enn SDR 17 skal støttehylse benyttes.**



## Teknisk beskrivelse

- Byggelengde: Se tabeller
- Trykkklasse: PN 16
- Flenser: Standardboring PN 10
- Temperaturgrense: 50°C, eller lik rørtypen som benyttes.  
For drikkevann 20°C
- Overflatebelegg: Epoxy, tykkelse minimum 250 µm  
Epoxybelegg i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2  
Farge: Blå, RAL 5017.
- GSK standard: RAL - GZ 662

Detalj	Materialer
Muffe	Duktilt støpejern EN 1563 EN-GJS-500-7
Pakning	Forsheda 576
Spacer	PP
Gland	Duktilt støpejern EN 1563 EN-GJS-500-7
Låsering	Avsinkingnsfri messing

Montering: Se monteringsanvisning for Ulefos Grip



Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.

Mufferørdeler  
For PE-/PVC-rør

Serienr. 13-04

Produktspesifikke referanser og dimensjoner

**S-8160**  
Flensemuffe



Pos. nr.	Betegnelse
1	Muffe
2	Pakning
3	Spacer
4	Gland
5	Låsering

**S-8160 Ulefos Grip flensemuffe**

DN x Dy mm	L mm	Vekt kg	Esco nr.	NRF nr.
65 x 75	104	3,7	81600075	2058931
80 x 90	108	5,2	81600090	2058932
100 x 110	113	6,0	81600110	2058933
100 x 125	139	6,8	81600125	2058934
150 x 140	142	10,2	81600140	2058935
150 x 160	123	9,8	81600160	2058936
150 x 180	162	12,4	81600180	2058937
200 x 200	157	15,5	81600200	2058938
200 x 225	153	15,7	81600225	2058939
250 x 250	179	25,5	81600250	2058941
250x280	239	30,2	81600280	2058942
300 x 315	234	35,7	81600315	2058943



**S-8160-1**  
Skjøtemuffe

**S-8186-1 Ulefos Grip skjøtemuffe**

Dy mm	L mm	Vekt kg	Esco nr.	NRF nr.
63	199	3,3	81601063	2058956
75	211	4,3	81601075	2058957
90	214	6	81601090	2058959
110	222	7,5	81601110	2058960
125	253	9	81601125	2058961
140	262	11,5	81601140	2058962
160	240	12	80601160	2058963
180	280	14	81601180	2058964
200	294	17	81601200	2058965
225	292	22,5	81601225	2058966
250	361	36	81601250	2058967
280*	397	46	81601280	2058968
315	381	60	81601315	2058969

\* ikke laget enda