



Robust Fugesand

Fugesand som benyttes der det legges heller, brostein og belegningsstein i private og offentlige miljøer med lett trafikk, ute og inne. **NB!** Egner seg ikke som sandkassesand.



Beskrivelse

Benyttes der det legges heller, brostein, tegl, naturstein og belegningsstein i private og offentlige miljøer med lett trafikk, ute og inne. Robust Fugesand er et rent naturprodukt uten tilsetningsstoffer.

NB! Egner seg ikke som sandkassesand.

Forarbeid

Hellene/steinene bør være tørre før fuging. Under legging bør det være oppholdsvær mens fugearbeidet pågår. Følg produsentens anbefalinger av stein/heller for riktig konstruksjon og oppbygging.

Utblanding

Produktet er klart til bruk.

Bruksmåte

Når du er ferdig med å sette belegningssteinen kastes fugesanden over dekket. Fordel sanden jevnt utover steinene med myk kost slik at fugene fylles helt. Benytt en vibratorplate/ hoppetusse til å vibrere underlaget og etterfyll med mer fugesand om nødvendig. Gjenta vibreringen. Fjern deretter all overflødig sand slik at det kun er sand i fugene.

Forbruk

| Størrelse | Fug | Fug | Fug |
|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Stein/helle | 2 mm | 6 mm | 10 mm |
| 10x10 cm | 3 kg/m ² | 9 kg/m ² | 15 kg/m ² |
| 20x10 cm | 2,3 kg/m ² | 6,8 kg/m ² | 11,4 kg/m ² |
| 21x14 cm | 1,9 kg/m ² | 5,6 kg/m ² | 9,3 kg/m ² |
| 30x30 cm | 1,1 kg/m ² | 3,2 kg/m ² | 5,3 kg/m ² |
| 40x40 cm | 0,8 kg/m ² | 2,4 kg/m ² | 4 kg/m ² |

Oppgitt forbruk er med 6 cm tykk stein/helle. Se leverandørens egne beregninger og anbefalinger for valgt stein/helle.

NB! Tung trafikk, maskinell feiing og høytrykksvask anbefales ikke.

Lagring

Lagres tørt, i uåpnet originalpakning.

Tekniske data

| | |
|---------------|-----------|
| Forbruk: | Se tabell |
| Sand/tilslag: | 0-1,2 mm |

Varedata

Emballasje/pall: 20 kg sekk. 48 stk/pall.
Miljøvennlig emballasje med lenger holdbarhet.
Gjenvinnes som ren plast.

| | |
|------------------|---------------|
| Vare nr.: | 418 |
| Nobb nr. | 55211062 |
| Gtin: | 7090040904188 |

Arbeidshygiene forhold/vernetiltak. Produktet er vurdert ikke merkepliktig. Les alltid advarselstekst på pakningen for arbeid igangsettes. **NB!** Benytt alltid siste oppdaterte dokumentasjon som er tilgjengelig på robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.05.2024