

JACKON Produktdatablad

Jackon Radon Barrier A

Jackon©02-2022

Produktbeskrivelse

Jackon Radon Barrier A er en 1mm tykk membran, produsert i 950 g/m² polyolefin. Jackon Radon Barrier A skjøtes med eget tape system eller ved varmluftsveising. Membranen er vinrød av farge. Jackon Radon Barrier A er 100% resirkulerbar. Produktet inngår i TG 20685.

Bruksområde

Jackon Radonbarrier A legges i bunn av gulvkonstruksjonen for å hindre at radongass trenger inn i bygningen. Godkjent for bruk i Bruksklasse A-2.

Farge

Rød

Overflatebehandling

Ingen

Tilbehørsprodukter

Jackon Radon A Acryl Tape
Jackon Radon A Butyl Tape
Øvrige tettedetaljer

Tekniske data

Tykkelse: 1mm ± 10 %

Flatevekt: 950 g/m² ± 10%

Bredde: 2 m ± 2,5 %

Rullengde: 20 m - 0 % / +10 %

Montering/utførelse

520.706 Sikring mot radon ved nybygning.

701.706 Radon. Bygningstekniske tiltak i eksisterende bygninger.

Transport og lagring

Lagres beskyttet mot direkte sollys.

Avfallsbehandling

Produktet kan leveres til plastresirkulering eller energigjenvinnes.

