

# Tyvek® tape

## Vindsperre tape

### Beskrivelse :

Tapen består av en spunnet Tyvek® membran med klebestoff av modifisert akryl. Klebestoffet er beskyttet av en folie som rives bort når tapen skal benyttes. Tapen er diffusjonsåpen, klebesterk og svært aldriingsbestandig.

Produktet er dimensjonsstabil ovenfor fukt og hefter på flater med overflate temperaturer ned mot -10°C. Tapen har svært god klebeevne til Tyvek® vindsperrer som er spunnet i ett sjikt, GU gips- og trefiberplater, treverk, metall etc.

For å forenkle monteringen leveres tapen i ulike bredder og med klebefelt som har delt beskyttelses-folie. Tapen er stiv og stabil og kan enkelt rives for hånd etter at beskyttelsesfolien er fjernet.

Bruk av Tyvek® Tape hindrer luftlekkasje og bidrar til et energieffektivt

### Bruksområde :

Benyttes som tilbehør til Tyvek®

og AirGuard® produkter i forbindelse med forsegling av omlegg, detaljer og tilslutninger til andre bygningsmaterialer. Tapen kan også benyttes til forsegling av plateskjøter i GU-gips- og porøse trefiberplater ol.

### Lagring :

Lagres tørt og frostfritt og skal ikke utsettes for direkte sollys eller UV belastning. Lagringstemperatur + 5 til +25 grader C.

### Tilbehør :

Isola Tape Primer

### Godkjenninger og garanti



og fuksikkert bygg.



### Montering :

For god klebing og tett forsegling forutsettes det at skjøtene og detaljer som skal forsegles ligger slett og plant uten folder og bretter. Underlaget må være tørt, rent og støvfritt uten kjemikalier som kan påvirke tapens heft. Ved forsegling av omlegg, plateskjøter og tilslutninger fordeles bredden av tapen omtrent likt på de to flatene som skal forsegles. Ved forsegling av detaljer anbefales det å benytte tape som har klebefelt med delt beskyttelsesfole.

Se egen monteringsanvisning på [www.isola.no](http://www.isola.no)

### Tilbehør til :

Isola Tyvek® Soft Xtra  
Isola FireCurb Soft 1,90x50m  
Airguard Sd5  
Dampsp AirGuard Smart2 1,5x50m  
Soft Rims

## Tyvek® tape

Produktdata		Verdi	Benevnelse		
Tykkelse		0,33	mm		
Varenummer			Bredde		
537214			60 mm		
537212			75 mm		
537215			100 mm		
Egenskaper		Metode	Enhet		Verdi
Bruddforlengelse		DIN EN 14410	%		12
Strekstyrke		DIN EN 14410	N/25mm		52
Heftefasthet		-	-		>25 N/25mm
Temperaturbestandighet		-	°C		-40 °C til +80 °C

