

## Steinlim

### Steinlim PRO



#### Bruksområde

Steinmur, kantstein

■ inne og utendørs

■ steinmur, kantstein, lettbetong og leca

■ tre, metall, gips

■ glassvatt, isolering

■ ekstra hurtig med ESSVE Aktivator

det, og også mulighet til direkte dobbeltsteng med ESSVE Y-adapter (tilbehør).

Ekstra hurtig i kombinasjon med ESSVE aktivator, effektiv herding ned til -18°, også i helt lufttette miljøer.

Arbeidstemperatur -10°C til max +35°C

#### Tips!

Vi anbefaler bruk av ESSVE Aktivator og ESSVE Y-adapter for best resultat.

■ hurtigherdende

■ ekstra raskt med ESSVE aktivator

■ vannfast

■ tåler ikke UV-lys, skal tildekkes/overmales

■ fikserer etter 10 min

■ belastes etter 30-60 min

Mer informasjon og sikkerhetsdatablad finnes på essve.no



#### Forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Farge	Volum	Ant/forp	Art. type
<b>20171</b>	49519960	Beige	400 ml	12	L
<b>20173</b>	49519975	Beige	750 ml	12	L

L = Lagervare B = Bestillingsvare

#### Tilbehør

Art.nr	NOBB nr	Beskrivelse	Ant/forp
<b>31352</b>	49406605	Munnstykke med dobbeltløp, for Steinlim PRO	2