

Kombiluft Nordic 10°-50°

Til ventilering av kalde loft

Beskrivelse :

Profiltilpasset kombiluft for utlufting. Produseres i samme utførsel og farge som Powertekk Nordic takpanner.



Bruksområde :

Profiltilpasset Kombiluft for utlufting av ventilasjon eller soilrør. Passer til rørdimensjon opptil 160 mm. Leveres med multiadapter og takmansjett m/butyl 150 -- 165 mm. Forbruk: 1 stk. per gjennomføring.

Montering :

Takventilen monteres i omlegg med de øvrige takpannene og festes med Powertekk skruer i forkant av profilene.

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

Lagring :

Lagres tørt

Godkjenninger og garanti



Kombiluft Nordic 10°-50°

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Takvinkel	10°-50°	-

Varenummer	Farge
780801	Grå struktur
780813	Sort
780825	Rustikkrød

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Bestandighet	EN 14782	Steel DX51D+Zn 275-M-B, (EN 10346: 2015), 0,50 mm Side 1: EP 7 µm Side 2: EP 7 µm + PE100 +/- 30 µm	-
Dimensjonsstabilitet	EN 14782	Godkjent (Termisk ekspansjonskoeffisient: $12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$)	-
Mekanisk motstand, Maksimal kraft	EN 14782	1,2	kN
Utslipp av farlige stoffer	Ingen metode tilgjengelig	Ingen	-
Vanntetthet	EN 14782	Godkjent	-

