


Bruksområde

ESSVE Farmerskrue DECOR med redusert borspiss er beregnet for montering av profilerte plater mot underlag av tre samt plate mot plate (overlapp).

Skruen er produsert av herdet stål, med blankforsinket overflatebehandling og lakkert med polyesterpulverlakk. Skruen har EPDM tetting som gir en værbestandig montasje. Skruen

har flatt hode med Ø 14,0 mm og er utformet slik at EPDM gummien skjules ved innskruingen. Skruen har feste for TX bits.

Ved montering bør man påse at skruen ikke overtrekkes og skader tetningsskiven. Anbefalt turtall: 1100-2500/min.



Tekniske data

Materiale	Herdet stål SAE 1018
Overflatebehandling	Blankforzinket og lakkert
	40-50 µm polyesterpulverlakk
Skive	Svart EPDM tetting
Skrueforbruk	Ca 8 st/m ²
Korrosivitetsklasse	C3

Farmerskrue DECOR

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	D mm	Borkapasitet mm	Farge/RAL	Bits nr	ESSBOX størrelse	Ant/forp.
63260	47451755	4,8 x 20	14,0	4 x 0,7	Sølv/9006	TX25	204	250
63262	47451766	4,8 x 20	14,0	4 x 0,7	Svart/9011	TX25	204	250
63258	47451736	4,8 x 20	14,0	4 x 0,7	Rød/3009	TX25	204	250
63256	47451721	4,8 x 20	14,0	4 x 0,7	Hvit/9010	TX25	204	250
63254	47451702	4,8 x 20	14,0	4 x 0,7	Lys grå/7035	TX25	204	250
63269	47451793	4,8 x 20	14,0	4 x 0,7	Grafittgrå/7024	TX25	204	250
63252	47451672	4,8 x 20	14,0	4 x 0,7	Mursteinsrød/8004	TX25	204	250
63284	47452020	4,8 x 35	14,0	4 x 0,7	Sølv/9006	TX25	304	250
63274	47451804	4,8 x 35	14,0	4 x 0,7	Svart/9011	TX25	304	250
63276	47451906	4,8 x 35	14,0	4 x 0,7	Rød/3009	TX25	304	250
63278	47451914	4,8 x 35	14,0	4 x 0,7	Hvit/9010	TX25	304	250
63280	47451997	4,8 x 35	14,0	4 x 0,7	Lys grå/7035	TX25	304	250
63281	47452001	4,8 x 35	14,0	4 x 0,7	Grafittgrå/7024	TX25	304	250
63282	47452016	4,8 x 35	14,0	4 x 0,7	Mursteinsrød/8004	TX25	304	250

