


## Geberit Mapress EI-Forsinket Stål union med innvendige gjenger



Eksempelbilde



### Bruksformål

- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For fjernvarmeoppvarmingsvann  $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- For slukningsvann (vått)
- For sprinkler (våt)
- For trykkluft (renhetsklasse olje 3)
- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging

### Egenskaper

- Pressindikator

- Utett ved manglende pressing
- Utvendig ei-forsinket
- Unionmutter av messing
- Overgangsstykke av rødgoods
- Tetningsring av CIIR svart
- Planpakning av EPDM
- Muffe med gjennomsiktig beskyttelsesplugg

### Tekniske data

Media temperature with flat gasket EPDM	0–100 °C
Materiale	Ulegert stål 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	Rp	G	L	Z
25300	1083102	12 / 15	15 mm	1/2 "	3/4 "	5.8 cm	2.3 cm
25302	1083104	15	18 mm	1/2 "	3/4 "	5.8 cm	2.3 cm
25304	1083106	20	22 mm	3/4 "	1 "	6.3 cm	2.3 cm
25305	1083107	20 / 25	22 mm	1 "	1 "	6.6 cm	3 cm
25306	1083109	25	28 mm	1 "	1 1/4 "	7.1 cm	3.3 cm
25307	1083112	32	35 mm	1 1/4 "	1 1/2 "	7.7 cm	3.5 cm
25308	1083114	40	42 mm	1 1/2 "	1 3/4 "	8.2 cm	3.1 cm
25309	1083116	50	54 mm	2 "	2 3/8 "	9.5 cm	3.4 cm