



HISØY HVIT OG HISØY MELLOMGRÅ GREP

Visuelt inntrykk

En elegant og moderne front med integrert grep og rene linjer

Variantnummer



Hvit	251
Ingen egen glassdør, anbefalt aluvitrine med sotfarget glass	111
Mellomgrå	283
Ingen egen glassdør, anbefalt aluvitrine med sotfarget glass	111
Høyskapsdør er delt	

Materiale

19 mm slett MDF (Medium Density Fiberboard), malt

Overflate

UV-herdende vannbasert maling, glans 35, +/- 5

Nærmeste NCS-koder.

Hvit: NCS S 1002-Y, glans 35 +/- 5

Disse er kun retningsgivende.

Mellomgrå: NCS S 5500-N, glans 25 +/- 5

Dekor/garnityr

Dekksider	16 mm MDF, malt
Foringer	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt
Sokkel	16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt
Dekorlist	16 mm MDF, malt

Skrog



16 mm spon med hvit MFC (Melamine Faced Chipboard) overflate

Nærmeste NCS-kode

NCS S 0500-N

0,6 mm kantlist i hvit ABS plast

Skuffer

Tandemboxskuff har grå epoxylakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene med integrert demping. Alle skuffer har fulluttrekk. Skuffer med 256, 316 og 348 mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30 kg.

Hengsler

Snap-on hengsler i helmetall. Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°. Demper kan ettermonteres på disse. Hengslene har innebygget lukkemekanisme. Til enkelte seksjoner benyttes det hengsler med andre åpningsvinkler.

Renhold/ vedlikehold

Vaskes med mildt såpevann. Fuktighet tørkes bort. Skurepulver eller andre midler som inneholder alkohol, slipemidler eller amoniakk må ikke benyttes. Dette kan ripe opp flaten og medføre gulning